ACTIVADOR GEL ÓXIDO

الخصائص الفنية

النتيجة	البند
هلام مائل إلى الصفرة	المظهر:
1 kg/l	الكثافة:

التخزين

يُحفظ بين 5 و40 °C في عبوته الأصلية. لا يُخزَّن لأكثر من اثني عشر شهرًا.

السلامة والصحة

منتج أكّال بدرجة طفيفة. تجنب ملامسة الجلد والعينين؛ ولا تستنشق الأبخرة. في حالة ملامسة الجلد، يُغسل بكمية وفيرة من الماء وتُغسل الملابس المستخدمة أيضًا. في حالة ملامسة العينين، تُغسلان بكمية وفيرة من الماء وتُطلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

التعبئة

دلو بلاستيكي سعة 2,5 L.

التركيب

ACTIVADOR ÓXIDOS هو طبقة أساس تحقق مظهر التعتيق بالأكسدة على الأسطح المعدنية.

طريقة التطبيق

قبل تطبيق منشّط الأكسدة، يجب أن يكون السطح نظيفًا تمامًا وخاليًا من آثار الطلاء أو الشحوم أو أي مادة أخرى.

ارتدِ قفازات وملابس واقية ونظارات سلامة لتجنب ملامسة الجلد أو العينين. يُنصح باستخدامه في أماكن جيدة التهوية وعدم استنشاق الأبخرة.

يُطبَق بإسفنجة على السطح المراد معالجته. على الأسطح الرأسية، تجنب استخدام كمية زائدة لمنع ظهور آثار السيلان.

بعد مرور 24 ساعة يبدأ المظهر النهائي بالظهور. إذا كانت هناك رغبة في أكسدة أكبر، يمكن تطبيق طبقة جديدة من المنتج.

يعتمد مظهر الأكسدة على عوامل مثل طريقة التطبيق ورطوبة الجو، وكذلك على المطر وساعات التعرض المباشر للشمس إذا كان السطح المراد معالجته مكشوفًا في الخارج.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es