

ROSTAKTIVATOR-GEL

ZUSAMMENSETZUNG

Der **ROSTAKTIVATOR** ist eine Grundierung, mit der auf Metalloberflächen ein Alterungseffekt durch Oxidation erzielt wird.

ANWENDUNG

Vor dem Auftragen des Rostaktivators muss die Oberfläche **völlig sauber** und frei von Farb-, Fett- oder sonstigen Rückständen sein.

Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden und die Dämpfe nicht einatmen.

Auf die zu behandelnde Oberfläche **mit einem Schwamm** auftragen. Auf senkrechten Flächen darauf achten, nicht zu viel Produkt aufzutragen, um Läufer zu vermeiden.

Nach **24 Stunden** wird das Endergebnis sichtbar. Ist eine stärkere Oxidation gewünscht, kann eine weitere Schicht des Produkts aufgetragen werden.

Das Aussehen der Oxidation hängt von Faktoren wie der Art der Auftragung und der Umgebungsfeuchtigkeit ab und, wenn die zu behandelnde Oberfläche im Freien liegt, vom Regen und von den Stunden direkter Sonneneinstrahlung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Parameter	Ergebnis
Aussehen:	Gelbliches Gel
Dichte:	1 kg/l

LAGERUNG

Im Originalgebinde **zwischen 5 und 40 °C** lagern. Nicht länger als **zwölf Monate** lagern.

SICHERHEIT UND HYGIENE

Leicht ätzendes Produkt. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; Dämpfe nicht einatmen. Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen und auch die getragene Kleidung waschen. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

LIEFERFORM

Kunststoffeimer à 2,5 l.