

ΖΕΛΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ είναι ένα αστάρι με το οποίο επιτυγχάνεται εφέ παλαίωσης μέσω οξείδωσης σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την εφαρμογή του ενεργοποιητή σκουριάς, η επιφάνεια πρέπει να είναι **τέλεια καθαρή** και απαλλαγμένη από υπολείμματα βαφής, λίπους ή άλλων ουσιών.

Φοράτε γάντια, προστατευτικά ρούχα και γυαλιά ασφαλείας για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενους χώρους και μην εισπνέετε τους ατμούς.

Εφαρμόστε στην προς επεξεργασία επιφάνεια **με σφουγγάρι**. Σε κάθετες επιφάνειες, προσέξτε να μην εφαρμόσετε υπερβολική ποσότητα προϊόντος, για να αποφύγετε τις ροές.

Μετά από **24 ώρες** θα εμφανιστεί η τελική επιφάνεια. Εάν επιθυμείτε εντονότερη οξείδωση, μπορείτε να εφαρμόσετε μία ακόμη στρώση προϊόντος.

Η όψη της οξείδωσης θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως ο τρόπος εφαρμογής και η υγρασία του περιβάλλοντος και, εάν η προς επεξεργασία επιφάνεια είναι εκτεθειμένη σε εξωτερικό χώρο, από τη βροχή και τις ώρες άμεσου ηλιακού φωτός.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Όψη:	Κιτρινωπό ζελέ
Πυκνότητα:	1 kg/l

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται **μεταξύ 5 και 40 °C** στην αρχική συσκευασία. Να μην φυλάσσεται για περισσότερο από **δώδεκα μήνες**.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Ελαφρώς διαβρωτικό προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια· μην εισπνέετε τους ατμούς. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και πλύντε και τα ρούχα που φοράτε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και, εάν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικός κουβάς 2,5 l.