

ACTIVADOR GEL ÓXIDO

COMPOSICIÓN

El **ACTIVADOR ÓXIDOS** es una imprimación con la que se consigue un efecto de envejecimiento por oxidación en superficies metálicas.

MODO DE APLICACIÓN

Antes de aplicar el activador de óxido, la superficie debe estar **totalmente limpia** y sin rastros de pintura, grasa o cualquier otra sustancia.

Usar guantes, ropa protectora y gafas de seguridad para evitar el contacto con la piel o los ojos. Se recomienda usar en lugares bien ventilados y no inhalar los vapores.

Aplicar sobre la superficie a tratar **con esponja**. En superficies verticales, procurar no excederse de cantidad para evitar el efecto de chorreras.

Pasadas **24 horas** se irá viendo el acabado final. Si se desea una mayor oxidación, se puede aplicar una nueva capa de producto.

El aspecto de la oxidación dependerá de factores como la forma de aplicación y la humedad ambiental y, en caso de que la superficie a tratar esté expuesta en el exterior, de la lluvia y de las horas de incidencia solar directa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Concepto	Resultado
Aspecto:	Gel amarillento
Densidad:	1 kg/l

ALMACENAJE

Debe conservarse **entre 5 y 40 °C** en su envase original. No almacenarlo más de **doce meses**.

SEGURIDAD E HIGIENE

Producto ligeramente corrosivo. Evitar el contacto con la piel y los ojos; no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y también lavar la ropa usada. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asistencia médica si fuera necesario.

PRESENTACIÓN

Cubo de plástico de 2,5 L.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.