satine
satine.com

TEKNINEN TIETOLEHTI

RUOSTEGEELIN AKTIVAATTORI

KOOSTUMUS

RUOSTEAKTIVAATTORI on pohjuste, jolla metallipinnoille saadaan aikaan ruostumisesta johtuva vanhennusvaikutus.

KÄYTTÖOHJE

Ennen ruosteaktivaattorin levittämistä pinnan on oltava **täysin puhdas**, eikä siinä saa olla maalin, rasvan tai minkään muun aineen jäämiä.

Käytä käsineitä, suojavaatetusta ja suojalaseja ihokosketuksen ja silmiin joutumisen välttämiseksi. Käyttöä suositellaan hyvin tuuletetuissa tiloissa, eikä höyryjä saa hengittää.

Levitä käsiteltävälle pinnalle **sienellä**. Pystypinnoilla vältä liiallista määrää valumien muodostumisen estämiseksi.

24 tunnin kuluttua lopullinen pintaviimeistely alkaa näkyä. Jos halutaan voimakkaampi ruostevaikutus, tuotetta voidaan levittää uusi kerros.

Ruostumisen ulkonäkö riippuu tekijöistä, kuten levitystavasta ja ympäristön kosteudesta, ja jos käsiteltävä pinta on ulkona, myös sateesta ja suoran auringonvalon tuntimääristä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Tulos
Ulkonäkö:	Kellertävä geeli
Tiheys:	1 kg/l

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa **5–40 °C:n välillä**. Älä säilytä yli **kahtatoista kuukautta**.

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

Lievästi syövyttävä tuote. Vältä kosketusta ihoon ja silmiin; älä hengitä höyryjä. Ihokosketuksen sattuessa pese runsaalla vedellä ja pese myös käytetyt vaatteet. Silmiin joutuessa huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

TOIMITUSMUOTO

Muoviämpäri, 2,5 L.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es