

GEL ACTIVATEUR DE ROUILLE

COMPOSITION

L'**ACTIVATEUR DE ROUILLE** est un primaire permettant d'obtenir un effet de vieillissement par oxydation sur les surfaces métalliques.

MODE D'APPLICATION

Avant d'appliquer l'activateur de rouille, la surface doit être **totalemtent propre** et exempte de traces de peinture, de graisse ou de toute autre substance.

Porter des gants, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité pour éviter le contact avec la peau ou les yeux. Utiliser dans des lieux bien ventilés et ne pas inhaler les vapeurs.

Appliquer sur la surface à traiter **à l'éponge**. Sur les surfaces verticales, veiller à ne pas trop en appliquer afin d'éviter les coulures.

Au bout de **24 heures**, la finition définitive apparaîtra. Si une oxydation plus marquée est souhaitée, une nouvelle couche de produit peut être appliquée.

L'aspect de l'oxydation dépendra de facteurs tels que le mode d'application et l'humidité ambiante et, si la surface à traiter est exposée à l'extérieur, de la pluie et du nombre d'heures d'ensoleillement direct.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Résultat
Aspect :	Gel jaunâtre
Densité :	1 kg/l

STOCKAGE

Doit être conservé **entre 5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas stocker plus de **douze mois**.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Produit légèrement corrosif. Éviter le contact avec la peau et les yeux ; ne pas inhaler les vapeurs. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et laver également les vêtements portés. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

CONDITIONNEMENT

Seau en plastique de 2,5 l.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.