

GEL ATTIVATORE DI RUGGINE

COMPOSIZIONE

L'**ATTIVATORE DI RUGGINE** è un primer con cui si ottiene un effetto di invecchiamento per ossidazione sulle superfici metalliche.

MODALITÀ D'USO

Prima di applicare l'attivatore di ruggine, la superficie deve essere **perfettamente pulita** e priva di residui di vernice, grasso o altre sostanze.

Indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza per evitare il contatto con pelle e occhi. Utilizzare in luoghi ben ventilati e non inalare i vapori.

Applicare sulla superficie da trattare **con una spugna**. Sulle superfici verticali, fare attenzione a non applicare troppo prodotto per evitare colature.

Dopo **24 ore** apparirà la finitura definitiva. Se si desidera un'ossidazione più intensa, si può applicare un'altra mano di prodotto.

L'aspetto dell'ossidazione dipenderà da fattori quali la modalità di applicazione e l'umidità ambientale e, se la superficie da trattare è esposta all'esterno, dalla pioggia e dalle ore di sole diretto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Risultato
Aspetto:	Gel giallastro
Densità:	1 kg/l

CONSERVAZIONE

Conservare **tra 5 e 40 °C** nella confezione originale. Non conservare per più di **dodici mesi**.

SICUREZZA E IGIENE

Prodotto leggermente corrosivo. Evitare il contatto con pelle e occhi; non inalare i vapori. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e lavare anche gli indumenti indossati. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico.

CONFEZIONE

Secchio di plastica da 2,5 l.