

GEL ACTIVATOR DE RUGINĂ

COMPOZIȚIE

ACTIVATORUL DE RUGINĂ este o amorsă cu care se obține un efect de îmbătrânire prin oxidare pe suprafețele metalice.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicarea activatorului de rugină, suprafața trebuie să fie **complet curată** și lipsită de urme de vopsea, grăsime sau alte substanțe.

Purtați mănuși, îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție pentru a evita contactul cu pielea și cu ochii. Utilizați în spații bine ventilate și nu inhalați vaporii.

Aplicați pe suprafața de tratat **cu un burete**. Pe suprafețele verticale, aveți grijă să nu aplicați prea mult produs, pentru a evita scurgerile.

După **24 de ore** va apărea finisajul definitiv. Dacă se dorește o oxidare mai pronunțată, se poate aplica un nou strat de produs.

Aspectul oxidării va depinde de factori precum modul de aplicare și umiditatea ambientală și, dacă suprafața de tratat este expusă în exterior, de ploaie și de orele de soare direct.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Rezultat
Aspect:	Gel gălbui
Densitate:	1 kg/l

DEPOZITARE

A se depozita **între 5 și 40 °C** în ambalajul original. A nu se depozita mai mult de **douăsprezece luni**.

SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ

Produs ușor coroziv. Evitați contactul cu pielea și ochii; nu inhalați vaporii. În caz de contact cu pielea, spălați abundent cu apă și spălați și îmbrăcămintea purtată. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă și, dacă este necesar, consultați un medic.

AMBALARE

Găleată din plastic de 2,5 l.