satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

JEL PAS AKTİVATÖRÜ

BİLEŞİM

PAS AKTİVATÖRÜ, metal yüzeylerde oksidasyon yoluyla yaşlandırma efekti elde etmeyi sağlayan bir astardır.

KULLANIM ŞEKLİ

Pas aktivatörü uygulanmadan önce yüzey **tamamen temiz** olmalı; boya, yağ veya başka herhangi bir madde izi bulunmamalıdır.

Cilt veya gözlerle temasını önlemek için eldiven, koruyucu giysi ve koruyucu gözlük kullanın. İyi havalandırılan yerlerde kullanılması ve buharların solunmaması tavsiye edilir.

İşlem yapılacak yüzeye **süngerle** uygulayın. Dikey yüzeylerde, akma efektini önlemek için fazla miktarda uygulamamaya özen gösterin.

24 saat geçtikten sonra nihai görünüm belirmeye başlar. Daha fazla oksidasyon isteniyorsa yeni bir kat ürün uygulanabilir.

Oksidasyonun görünümü, uygulama şekli ve ortam nemi gibi etmenlere ve işlem yapılan yüzey dış mekanda açıkta ise yağmura ve doğrudan güneş ışığına maruz kalma süresine bağlı olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Sonuç
Görünüm:	Sarımsı jel
Yoğunluk:	1 kg/l

SAKLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** uzun süre depolanmamalıdır.

GÜVENLİK VE HİJYEN

Hafif aşındırıcı üründür. Cilt ve gözlerle temasından kaçının; buharlarını solumayın. Cilt ile temas halinde bol suyla yıkayın ve kullanılan giysileri de yıkayın. Gözlerle temas halinde bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

AMBALAJ

2,5 L'lik plastik kova.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es