KERAMISK FLISLIM C2TE S1 GEL

PRODUKT

KERAMISK FLISLIM C2TE S1 GEL: sementbasert lim i henhold til standarden UNE EN 12004, fleksibelt og deformerbart, med gelkonsistens, støvfritt, med fibre og høyt harpiksinnhold, lang åpen tid og glidningsmotstand, kan påføres med flytende eller tiksotrop konsistens, med utmerket bearbeidbarhet, til legging av alle typer keramiske fliser, i alle formater og med alle sugeevner, ved utførelse av vegg- og gulvbelegg både innendørs og utendørs, og særlig anbefalt for områder utsatt for termiske deformasjoner, som eksponerte fasader og systemer med gulvvarme.

Sammensetning: ren naturlig hydraulisk kalk (NHL), utvalgte organiske og uorganiske komponenter.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Legging på gulvvarme, keramiske fliser, steingods, porselensfliser og marmor, med eller uten sugeevne, utendørs og innendørs, på underlag av sementmørtel, betong eller gipskartongplater.
- Egnet for gulv med sterk trafikk, fasadebekledninger og påføring på eksisterende gulv.
- Legging på gulvvarmeanlegg eller kjølesystemer.
- For formater større enn 40 x 40 og på fasader må dobbel liming brukes.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

- Må ikke påføres ved fare for frost eller i regnvær.
- På fasader anbefales bruk av mekaniske forankringer.
- Må ikke påføres ved temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.
- Under ekstreme værforhold (vind og høye temperaturer) tørker limet raskere enn normalt, noe som forkorter åpen tid for påføring.
- Ved høye temperaturer, vind og svært sugende underlag bør underlaget fuktes og vannfilmen må forsvinne før produktet påføres.
- Brukes innen 1 år fra pakkedato og oppbevares overdekket og tørt, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot fuktighet.

MERKNADER

- Ikke tilsett tilsetningsstoffer i mørtelen.
- På sugende eller porøse overflater og i sterk varme bør underlaget fuktes før produktet påføres.
- Behandle spesielle områder (sprekker osv.) med glassfibernett.
- Tørketiden varierer med temperatur og fuktighet.

GODKJENTE UNDERLAG

Konvensjonelle underlag, puss og gulv av sementmørtel.

Egnet for legging på gipsplatevegger.

Keramiske gulv innendørs og utendørs.

Underlaget må være bestandig, stabilt, ha tilstrekkelig planhet og være rent, støvfritt og fritt for rester av forskalingsolje osv.

Hvis underlaget er svært porøst eller svært sugende, eller i varmt vær, bør underlaget fuktes og vannfilmen må forsvinne før produktet påføres.

RENGJØRING

- Flekker av kalkrester på keramiske fliser kan fjernes med et spesialrengjøringsmiddel.
- Rengjør verktøyet med rikelig vann før massen er helt tørr.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

FARGER

Hvit eller grå.

FORBRUK

Forbruk per mm tykkelse: **1,10 kg/m^2**

** Forbruket kan variere avhengig av underlaget.*

OPPBEVARING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

LEVERINGSFORM



Papirsekker på 25 kg
Paller med 48 sekker

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Underlaget må være fast, tørt, støvfritt og fritt for maling, fett, kalk, voks og alt som kan svekke heften.
- Underlagets planhet må ikke avvike med mer enn 3 mm, kontrollert med 2 m rettholt.
- På svært tørre eller porøse underlag og i varmt eller vindfullt vær anbefaler vi å fukte underlaget lett.
- Temperaturen på underlaget og ved påføring skal være mellom 5 °C og 30 °C.
- Værforholdene kan endre den åpne tiden til det ferdig blandede limet C2TE S1 GEL betydelig.

EGENSKAPER

Utseende:	Hvitt eller grått pulver
Blandevann:	Homogen blanding
Tilsynelatende densitet, pulver:	± 1,3 kg/dm^3
Anti-glidning:	Ja
Påføringstemperatur*:	Mellom +5 og +30 °C
Åpen tid*:	> 40 min
Brukstid i beholder*:	> 2 t
Gangbarhet*:	± 24 t
Giftighet/brennbarhet:	Nei
Fleksibilitet:	Ja
Forbruk:	± 1,10 kg per mm og m^2
Emballasje:	Sekker på 25 kg
Oppbevaring:	1 år i uåpnet sekk og på tørt sted
Endelige egenskaper	
Opprinnelig heft etter 28 dager:	> 2,5 N/mm^2
Heft etter varmepåvirkning:	> 2,5 N/mm^2
Heft etter neddypping i vann:	> 2,5 N/mm^2
Heft etter fryse-tine-sykluser:	> 2,5 N/mm^2
Alkalibestandighet:	Utmerket
Oljebestandighet:	Utmerket
Løsemiddelbestandighet:	Utmerket
Brukstemperatur:	Fra -30 °C til +90 °C
Glidning:	≤ 0,5 mm (UNE EN 1308)
Deformerbarhet S1 (deformerbar):	≥ 2,5 mm og ≤ 5 mm (UNE EN 12002)

** Verdier målt ved 23 °C og 50 % RF.*

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

BRUKSANVISNING

- Bland limet med rent vann til massen er homogen og lett å bearbeide.
- Rør med elektrisk visp med lav hastighet (~500 rpm) til massen er homogen.
- La massen hvile i ca. 5 min og rør den opp igjen før påføring.
- Påfør produktet på underlaget i felt på maksimalt 2 m^2, og kam med tannsparkelen for å regulere tykkelsen.
- Ved dobbel liming påføres lim også på baksiden av flisen.

FUGING OG TETTING

- Fug etter 24 t på gulv og etter 6 t på vegger.
- Ta hensyn til dilatasjons-, bevegelses-, felt- og randfuger.
- Fuger mellom fliser er obligatoriske, og en minsteavstand på 2 mm anbefales. På fasader er anbefalt minsteavstand 4 mm.
- På innendørs gulv legges delefuger for hver 50 m^2; utendørs for hver 30 m^2.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es