satine
satine.com

TEKNINEN TIETOLEHTI

AQUA VARNISH

KUVAUS

AQUA VARNISH on vesipohjainen hartsi, joka on kehitetty erityisesti lattioiden ja pinnoitteiden lakkaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Se on luonteeltaan alifaattinen akryylilakka. Sitä käytetään pääasiassa kuljettavien lattioiden koristelliseen viimeistelyyn (**korkea kestävyys ja runsas liikenne lattioilla**). Suositellaan uusien lattioiden viimeistelyyn tai hierrettyjen betonilattioiden, itsetasoittuvien massojen, mikrosementtien, painobetonin jne. kunnostukseen.

VARASTOINTI

Säilytettävä **5-40 °C:ssa** alkuperäispakkauksessa. Älä varastoi yli **kahtatoista kuukautta**.

TEKNISET OMINAISUUDET

AQUA VARNISH	Arvo
Ominaispaino	1,03 g/cm^3
Pintakuiva	1 tunti
Pakkasenkestävyys	Hyvä
Ulkokäyttökestävyys	Alifaattinen
Liikennekestävyys	Korkea
Kellastuminen	Alifaattinen
Saippuoitumiskestävyys	Erittäin hyvä (15 vrk kuivumisaika)
Tartunta	Puhtaat ja kuivat huokoiset pinnat
Viimeistely	Matta, puolikiiltävä ja kiiltävä
Kerroksen vähimmäispaksuus	120 µm
Kulutus	8-12 m^2/kg alustasta riippuen

CATALIZADOR	Arvo
Tiheys	≈ 1,145 g/cm^3
Pakkasenkestävyys	Hyvä
Ulkonäkö	Läpinäkyvä
Suhde	25-30 %

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

AQUA VARNISH ei ole myrkyllinen eikä syttyvä normaaleissa käsittelyolosuhteissa. Suositellaan käyttöä ilman erityisiä turvatoimia, vain työterveyttä koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti.

LEVITYSJÄRJESTELMÄT

Erittäin imevillä alustoilla alusta on tiivistettävä PRIMER VARNISH -pohjusteellamme. Tämä vaihtelee kunkin alustan kulutuksen mukaan, kun vaaditaan yhtenäistä pintaa, joka mukautuu pohja-alustan ilmeeseen mutta yhtenäistää pinnan mattaviimeistelyllä.

Ennen tuotteen levitystä sekoita, kunnes se on täysin homogeeninen, käsin tai mekaanisella sekoittimella alhaisilla kierroksilla, jotta materiaali ei vaahtoa.

Alustan valmistelu ja levitys

- Pohja-alustan on oltava tasoitettu, puhdas ja vapaa pölystä, rasvasta ja vierasaineista sekä täysin koheesiolujuudeltaan riittävä (vähintään 1 N).
- Jos levitetään toinen kerros, tarkista, että edellinen on täysin kuiva.
- Kunkin kerroksen kuivumisaika on noin **24 tuntia**, riippuen lämpötilasta ja ympäristön suhteellisesta kosteudesta.
- Kunkin kerroksen kuivumisaikana käsiteltyä aluetta ei saa kastella eikä ottaa käyttöön.

TÄRKEÄÄ JA SUOSITUKSET

- Älä levitä tuotetta epäsuotuisissa sääolosuhteissa: kylmällä säällä, sateessa jne.
- Levityksen ja kovettumisen ympäristölämpötilan on oltava **6-35 °C**.
- Uudelleenmaalattavissa **6 tunnin** kuluttua.

LAIMENNUS

Tuote voidaan laimentaa vedellä laajalla alueella: **15-30 %** alustan ja halutun lopputuloksen mukaan.

PAKKAUS

A + B: **3 kg + 1 kg**.

OMINAISUUDET

Käytössä noudata pakkauksen etiketissä olevia ohjeita ja noudata tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) ilmoitettuja ilmanvaihtoa ja käsittelyä koskevia varotoimia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.



Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es