satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE VARNISH

DESCRIÇÃO

Mistura de solventes especial para diluir o VARNISH SOLVENT de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conceito	Valor
Densidade	0,87 g/cm^3 a 20 °C
Solubilidade	Ligeiramente solúvel em água
Líquido	Incolor
Temperatura de inflamação	5 °C

PREPARAÇÃO DO SUPORTE E APLICAÇÃO

A superfície de base deve estar regularizada, limpa e isenta de pó, gordura e substâncias estranhas.

ELIMINAÇÃO E AMBIENTE

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de valorização ou reciclagem. Não deitar nos esgotos nem no ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos.

Os resíduos devem ser manuseados e eliminados de acordo com a legislação local e nacional em vigor. As embalagens vazias e os materiais de embalagem devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor. A neutralização ou destruição do produto deve realizar-se por incineração controlada em instalações especiais de resíduos químicos, de acordo com a regulamentação local.

FORMATO

O DISOLVENTE VARNISH apresenta-se no formato de 5 L.

UTILIZAÇÕES

Solvente de evaporação média-lenta para poliuretanos, adequado para primários, tintas acrílicas, sintéticas, vernizes, esmaltes, aparelhos e tapa-poros. Antivelamento.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Conservar de acordo com as normas locais.
- Armazenar numa área separada e homologada.
- Armazenar na embalagem original, protegida da luz solar direta, numa área seca, fresca e bem ventilada, separada de materiais incompatíveis, alimentos e bebidas.
- Guardar fechado à chave. Eliminar todas as fontes de ignição. Manter afastado de materiais oxidantes.
- Manter a embalagem bem fechada e selada até ao momento da utilização. As embalagens abertas devem ser cuidadosamente fechadas e mantidas na posição vertical para evitar derrames.
- Não armazenar em recipientes sem rótulo.
- Evitar a contaminação do ambiente. Eliminar segundo a regulamentação local.

INDICAÇÕES IMPORTANTES E RECOMENDAÇÕES

- Por se tratar de um produto à base de solvente, deve ser aplicado com boa renovação de ar e com as medidas de proteção necessárias.
- Proteger as embalagens das temperaturas elevadas e da exposição solar direta.
- Não comer, beber nem fumar durante a aplicação.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante.
- Tóxico por ingestão. Manter fora do alcance das crianças.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es