satine
satine.com

技术数据表

DISOLVENTE VARNISH

说明

用于稀释聚氨酯 VARNISH SOLVENT 的专用混合溶剂。

技术特性

项目	数值
密度	0,87 g/cm^3 a 20 °C
溶解性	微溶于水
液体	无色
闪点	5 °C

基层准备和施工

基面必须平整、清洁，无灰尘、油脂和异物。

处置与环境

采取一切必要措施，尽量减少废物产生。研究可能的再利用或回收方法。不得排入下水道或环境中。应送至经授权的废物收集点处置。

废物必须按照现行地方和国家法规处理及处置。空容器和包装必须按照现行法规处置。产品的中和或销毁应遵照地方规定，在专门的化学废物处理设施中进行受控焚烧。

规格

DISOLVENTE VARNISH 的包装规格为 5 L。

用途

用于聚氨酯的中慢挥发溶剂，适用于底涂、丙烯酸涂料、合成涂料、清漆、磁漆、中涂和封孔剂。防泛白。

保存与储存

- 按照地方规定保存。
- 储存在独立且经批准的区域。
- 使用原包装储存，避免阳光直射，置于干燥、阴凉、通风良好的区域，与不相容材料、食品和饮料分开。
- 加锁保管。消除所有点火源。远离氧化性材料。
- 使用前保持容器严密关闭和密封。开封后应小心地重新封严，并保持直立，防止泄漏。
- 不得储存在无标签的容器中。
- 避免污染环境。按地方规定处置。

重要说明与建议

- 本产品为溶剂型产品，应在空气充分流通并采取必要防护措施的条件下施工。
- 容器应避免高温和阳光直射。
- 施工期间不得进食、饮水或吸烟。
- 如接触眼睛，用大量洁净清水冲洗。
- 吞咽有毒。置于儿童接触不到的地方。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es