

RETE SEMIFLESSIBILE

DESCRIZIONE

Rete in fibra di vetro utilizzata come armatura del sistema di applicazione del microcemento.

APPLICAZIONI

La rete da **5 x 5 mm e 80 g/m²** offre un'armatura speciale per ogni tipo di lavoro in gesso; è la più utilizzata per pareti interne, su superfici e in punti singolari, per ridurre notevolmente il rischio di fessurazione. Si posa anche su altri materiali: microcementi, lastre di polistirene, pavimenti continui, marmo e molti altri.

PROPRIETÀ

- Elevata resistenza meccanica e allungamento a rottura.
- Inalterabile agli alcali.
- Leggera e flessibile.

CONFEZIONE



Rotoli da 50 m x 1 m di larghezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso:	80 g/m ²
Resistenza ordito:	> 750 N/50 mm
Resistenza trama:	> 850 N/50 mm
Colore:	Bianco
Fornitura in rotoli:	50 m
Larghezza:	1 m

ISTRUZIONI D'USO

Le reti in fibra di vetro si utilizzano come armatura nei punti singolari della costruzione che accumulano tensioni e possono provocare fessure nel rivestimento.

Devono essere posate nei giunti strutturali, nelle giunzioni tra materiali diversi, architravi, solai...

La rete deve essere posata **a metà dello spessore** del rivestimento, né troppo vicina al supporto né alla superficie esterna.

Nella giunzione tra materiali diversi, la rete deve coprire **almeno 20 cm** di ciascuno di essi.

Si raccomandano sovrapposizioni della rete di **5-10 cm**.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es