SEMIFLEKSIBELT NETT

BESKRIVELSE

Glassfibernett som brukes som armering i påføringssystemet for mikrosement.


ANVENDELSER

Nettet på **5 x 5 mm og 80 g/m^2** gir en spesiell armering for alle typer arbeid med gips, og er det mest brukte på innvendige vegger, på flater og spesielle punkter, for å redusere risikoen for sprekkdannelse betydelig. Det legges også på andre materialer: mikrosement, polystyrenplater, sømløse gulv, marmor og mye mer.

EGENSKAPER

- Stor mekanisk styrke og bruddforlengelse.
- Upåvirket av alkalier.
- Lett og fleksibelt.

LEVERINGSFORM



Ruller på 50 m x 1 m bredde

TEKNISKE EGENSKAPER

Vekt:	80 g/m^2
Styrke renning:	> 750 N/50 mm
Styrke islett:	> 850 N/50 mm
Farge:	Hvit
Levering i ruller:	50 m
Bredde:	1 m

BRUKSANVISNING

Glassfibernett brukes som armering på spesielle punkter i konstruksjonen som samler spenninger og kan forårsake sprekker i belegget.

De skal legges i konstruksjonsfuger, skjøter mellom ulike materialer, overliggere, etasjeskillere...

Nettet skal legges **midt i belegget**, verken for nær underlaget eller for nær ytre overflate.

Ved skjøter mellom ulike materialer skal nettet dekke **minst 20 cm** av hvert av dem.

Overlapp av nett på **5-10 cm** anbefales.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es