

SIATKA PÓŁELASTYCZNA

OPIS

Siatka z włókna szklanego stosowana jako zbrojenie systemu aplikacji mikrocementu.

ZASTOSOWANIA

Siatka **5 x 5 mm o gramaturze 80 g/m²** stanowi specjalne zbrojenie do wszelkiego rodzaju prac gipsowych; jest najczęściej stosowana na ścianach wewnętrznych, na powierzchniach i w miejscach szczególnych, aby znacznie zmniejszyć ryzyko pęknięć. Układa się ją również na innych materiałach: mikrocementach, płytach polistyrenowych, posadzkach bezspoinowych, marmurze i wielu innych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna i wydłużenie przy zerwaniu.
- Odporna na zasady.
- Lekka i elastyczna.

OPAKOWANIE



**Rolki 50 m x 1 m
szerokości**

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Gramatura:	80 g/m ²
Wytrzymałość osnowy:	> 750 N/50 mm
Wytrzymałość wątku:	> 850 N/50 mm
Kolor:	Biały
Dostawa w rolkach:	50 m
Szerokość:	1 m

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Siatki z włókna szklanego stosuje się jako zbrojenie w miejscach szczególnych konstrukcji, w których kumulują się naprężenia i mogą powodować pęknięcia powłoki.

Należy je układać w szczelinach dylatacyjnych, na stykach różnych materiałów, nadprożach, stropach...

Siatkę należy ułożyć **w połowie grubości** powłoki, ani zbyt blisko podłoża, ani zbyt blisko powierzchni zewnętrznej.

Na styku różnych materiałów siatka musi zachodzić **co najmniej 20 cm** na każdy z nich.

Zaleca się zakłady siatki **5-10 cm**.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es