技术数据表

MALLA SEMI FLEXIBLE

说明

用于微水泥施工系统增强的玻璃纤维网格布。


应用

5 x 5 mm、80 g/m2 的网格布为各类石膏工程提供特殊增强，是室内墙面及其特殊部位最常用的网格布，可显著降低开裂风险。也可铺设于其他材料上，如微水泥、聚苯乙烯板、无缝地坪、大理石及许多其他材料。

性能

- 高机械强度和高断裂伸长率。
- 耐碱，不发生变化。
- 轻质且柔韧。

包装规格



卷长 **50 m**，宽 **1 m**

技术特性

重量：	80 g/m^2
经向强度：	> 750 N/50 mm
纬向强度：	> 850 N/50 mm
颜色：	白色
卷装供货：	50 m
宽度：	1 m

使用方法

玻璃纤维网格布用于增强建筑中应力集中的特殊部位，这些部位可能引起覆层开裂。

应铺设在结构接缝、不同材料交接处、过梁、楼板等部位。

网格布应位于覆层厚度的中间，不能过于靠近基层或外表面。

在不同材料的交接处，网格布应在每种材料上至少覆盖 20 cm。

建议网格布搭接 5-10 cm。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es