

HALBSTARRES GEWEBE

BESCHREIBUNG

Glasfasergewebe zur Armierung des Mikrozement-Auftragssystems.


ANWENDUNGEN

Das Gewebe mit **3,5 x 3,8 mm und 160 g/m²** bietet eine besondere Armierung für alle Arten von Gipsarbeiten und wird am häufigsten für Innenwände, auf Flächen und an besonderen Punkten eingesetzt, um das Rissrisiko erheblich zu verringern. Es wird auch auf anderen Materialien verlegt: Mikrozement, Polystyrolplatten, fugenlosen Bodenbelägen, Marmor und vielem mehr.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe mechanische Festigkeit und Bruchdehnung.
- Alkalibeständig.
- Leicht und flexibel.

LIEFERFORM



**Rollen à 50 m x 1 m
Breite**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht:	160 g/m ²
Festigkeit Kette:	> 2.200 N/5 cm
Festigkeit Schuss:	> 2.200 N/5 cm
Farbe:	Weiß
Lieferung in Rollen:	50 m
Breite:	1 m

GEBRAUCHSANWEISUNG

Glasfasergewebe werden als Armierung an besonderen Stellen des Bauwerks eingesetzt, an denen sich Spannungen aufbauen und Risse in der Beschichtung verursachen können.

Sie sind an Bewegungsfugen, Übergängen zwischen verschiedenen Materialien, Stürzen, Geschossdecken... einzulegen.

Das Gewebe muss **in der Mitte der Schichtdicke** der Beschichtung eingelegt werden, weder zu nah am Untergrund noch an der Außenfläche.

Am Übergang verschiedener Materialien muss das Gewebe **mindestens 20 cm** von jedem von ihnen abdecken.

Gewebeüberlappungen von **5-10 cm** werden empfohlen.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es