

ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλέγμα υαλοϊνών που χρησιμοποιείται ως οπλισμός στο σύστημα εφαρμογής του μικροτσιμέντου.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το πλέγμα **3,5 x 3,8 mm και 160 g/m²** προσφέρει ειδικό οπλισμό για κάθε είδους εργασία με γύψο· είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο σε εσωτερικούς τοίχους, σε επιφάνειες και σε ιδιαίτερα σημεία, ώστε να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος ρηγμάτων. Τοποθετείται επίσης σε άλλα υλικά: μικροτσιμέντα, πλάκες πολυστυρενίου, συνεχή δάπεδα, μάρμαρο και πολλά άλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή μηχανική αντοχή και επιμήκυνση στη θραύση.
- Ανθεκτικό στα αλκάλια.
- Ελαφρύ και ευέλικτο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



**Ρολά των 50 m x 1 m
πλάτος**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος:	160 g/m ²
Αντοχή στημονιού:	> 2.200 N/5 cm
Αντοχή υφαδιού:	> 2.200 N/5 cm
Χρώμα:	Λευκό
Προμήθεια σε ρολά:	50 m
Πλάτος:	1 m

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα πλέγματα υαλοϊνών χρησιμοποιούνται ως οπλισμός σε ιδιαίτερα σημεία της κατασκευής που συσσωρεύουν τάσεις και μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές στην επικάλυψη.

Πρέπει να τοποθετούνται σε δομικούς αρμούς, σε ενώσεις διαφορετικών υλικών, υπέρθυρα, πλάκες...

Το πλέγμα πρέπει να τοποθετείται **στο μέσο του πάχους** της επικάλυψης, ούτε πολύ κοντά στο υπόστρωμα ούτε στην εξωτερική επιφάνεια.

Στην ένωση διαφορετικών υλικών, το πλέγμα πρέπει να καλύπτει **τουλάχιστον 20 cm** από καθένα από αυτά.

Συνιστώνται επικαλύψεις του πλέγματος **5-10 cm**.