PUOLIJÄYKKÄ VERKKO

KUVAUS

Lasikuituverkko, jota käytetään mikrosementin levitysjärjestelmän vahvisteena.


KÄYTTÖKOHTEET

3,5 x 3,8 mm:n ja 160 g/m^2:n verkko tarjoaa erityisvahvistuksen kaikenlaisiin kipsityöhön liittyviin töihin, ja sitä käytetään eniten sisäseinissä, pinnoilla ja erityiskohdissa halkeiluriskin merkittäväksi vähentämiseksi. Sitä asennetaan myös muiden materiaalien päälle: mikrosementit, polystyreenilevyt, saumattomat lattiat, marmori ja paljon muuta.

OMINAISUUDET

- Suuri mekaaninen lujuus ja katkeamisvenymä.
- Alkaleille muuttumaton.
- Kevyt ja joustava.

TOIMITUSMUOTO



Rullat 50 m x 1 m (leveys)

TEKNISET OMINAISUUDET

Paino:	160 g/m^2
Loimen lujuus:	> 2200 N/5 cm
Kuteen lujuus:	> 2200 N/5 cm
Väri:	Valkoinen
Toimitus rullina:	50 m
Leveys:	1 m

KÄYTTÖOHJE

Lasikuituverkkoja käytetään vahvisteena rakenteen erityiskohdissa, joihin kertyy jännityksiä ja jotka voivat aiheuttaa halkeamia pinnoitteeseen.

Ne on asetettava rakenteellisiin saumoihin, eri materiaalien liitoksiin, ovi- ja ikkunapalkkeihin, välipohjiin...

Verkko on asetettava **pinnoitteen paksuuden keskelle**, ei liian lähelle alustaa eikä ulkopintaa.

Eri materiaalien liitoksessa verkon on peitettävä **vähintään 20 cm** kummastakin.

Verkon limitykseksi suositellaan **5-10 cm**.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es