

TREILLIS SEMI-RIGIDE

DESCRIPTION

Treillis en fibre de verre utilisé comme renfort du système d'application de microciment.


APPLICATIONS

Le treillis de **3,5 x 3,8 mm et 160 g/m²** offre un renfort spécial pour tous types de travaux de plâtre ; c'est le plus utilisé pour les murs intérieurs, sur les surfaces et aux points singuliers, afin de réduire considérablement le risque de fissuration. Il se place également sur d'autres matériaux : microciments, plaques de polystyrène, sols continus, marbre, et bien d'autres encore.

PROPRIÉTÉS

- Grande résistance mécanique et allongement à la rupture.
- Inaltérable aux alcalis.
- Léger et souple.

CONDITIONNEMENT



**Rouleaux de 50 m x 1 m
de large**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids :	160 g/m ²
Résistance chaîne :	> 2 200 N/5 cm
Résistance trame :	> 2 200 N/5 cm
Couleur :	Blanc
Fourniture en rouleaux :	50 m
Largeur :	1 m

MODE D'EMPLOI

Les treillis en fibre de verre sont utilisés comme renfort aux points singuliers de la construction qui accumulent des tensions et peuvent provoquer des fissures dans le revêtement.

Ils doivent être placés dans les joints de structure, aux jonctions entre différents matériaux, linteaux, planchers...

Le treillis doit être placé **au centre de l'épaisseur** du revêtement, ni trop près du support ni de la surface extérieure.

À la jonction de différents matériaux, le treillis doit recouvrir **au moins 20 cm** de chacun d'eux.

Des recouvrements de treillis de **5-10 cm** sont recommandés.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón - ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es