YARI RİJİT FİLE

AÇIKLAMA

Mikroçimento uygulama sisteminin takviyesi olarak kullanılan cam elyafı file.


UYGULAMALAR

3,5 x 3,8 mm ve 160 g/m^2'lik file, alçıyla yapılan her türlü işte özel bir takviye sağlar ve çatlama riskini önemli ölçüde azaltmak için en çok iç duvarlarda, yüzeylerde ve özel noktalarda kullanılır. Ayrıca diğer malzemelerin üzerine de yerleştirilir: mikroçimentolar, polistiren levhalar, dikişsiz zeminler, mermer ve daha birçok malzeme.

ÖZELLİKLER

- Yüksek mekanik dayanım ve kopma uzaması.
- Alkalilerden etkilenmez.
- Hafif ve esnektir.

AMBALAJ



50 m x 1 m genişliğinde rulolar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık:	160 g/m^2
Çözgü dayanımı:	> 2200 N/5 cm
Atkı dayanımı:	> 2200 N/5 cm
Renk:	Beyaz
Rulo olarak tedarik:	50 m
Genişlik:	1 m

KULLANIM TALİMATI

Cam elyafı fileler, yapıda gerilim biriktiren ve kaplamada çatlaklara yol açabilen özel noktalarda takviye olarak kullanılır.

Yapısal derzlere, farklı malzemeler arasındaki birleşimlere, lentolara, döşemelere... yerleştirilmelidir.

File, kaplama kalınlığının **ortasına**, ne alt yüzeye ne de dış yüzeye çok yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Farklı malzemelerin birleşiminde file, her birinin **en az 20 cm**'lik kısmını kaplamalıdır.

File bindirmelerinin **5-10 cm** olması önerilir.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es