ΜΟΝΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ MEDIUM

ΠΡΟΪΟΝ

Τσιμεντοειδής βάση χαλαζία ελεγχόμενης κοκκομετρίας και υψηλής αντοχής για τελική επιφάνεια σε μία στρώση, χωρίς εφέ σύννεφου, με στόκο, σε γαλλικό στιλ. **Ακραία πρόσφυση.** Εξαιρετική εργασιμότητα και σκληρότητα χάρη σε έναν συνδυασμό ρητινών τελευταίας γενιάς που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τα προϊόντα που κατασκευάζει η SATINE.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα με βάση το τσιμέντο για την επικάλυψη δαπέδων και τοίχων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την ανακαίνιση υφιστάμενων δαπέδων ή την αντικατάσταση μοκετών.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδα όσο και σε τοίχους, χάρη στην υψηλή πρόσφυσή του.
- Προσκολλάται σε σταθερά υποστρώματα με τραχιά επιφάνεια.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Διαθέσιμο σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή στην τριβή.
- Αδιάβροχο σε νερό, λίπη και λάδια.
- Υψηλή μηχανική αντοχή.
- Σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ενδείκνυται για την επικάλυψη και τη διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών σε εμπορικούς και οικιακούς χώρους, όπως καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, λόμπι, εκθεσιακούς χώρους, κατοικίες, θεματικά πάρκα κ.λπ.
- Έπιπλα, ράφια, πάγκοι εργασίας.
- Κεραμικές επενδύσεις μπάνιων και κουζινών.
- Κατάλληλο για πισίνες με το σύστημα Varnish Pool (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).
- Το σύστημα είναι κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, εφόσον η τοποθέτησή τους έχει γίνει με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες προστασίες και με κατάλληλα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα υποβάσεως, ώστε να μη μεταδίδονται προβλήματα ρηγμάτωσης στις εξωτερικές στρώσεις και, κατά συνέπεια, στο σύστημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάλογα με την ποσότητα νερού του μείγματος, με λιγότερο υγρό (συμπαγές μείγμα) επιτυγχάνεται, μετά το βερνίκωμα, πιο λεία και εξαιρετικά λεπτή τελική επιφάνεια, χωρίς εφέ σύννεφου και πολύ ανθεκτική· με πιο υγρό μείγμα επιτυγχάνεται ελαφρώς γραμμωτό και πιο ρουστίκ εφέ και ταυτόχρονα ανθεκτικό.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το σύστημα εργασίας ή τις συνήθειες, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι περίπου:

από 0,3 έως 0,5 kg ανά στρώση και m^2 (ανάλογα με το υπόστρωμα).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν αυτό περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε **γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος **κάτω των 5 °C ή άνω των 30 °C**.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Κουβάς 20 kg
Παλέτα 36 τεμαχίων

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Τύπος:	Σκόνη
Όψη:	Λευκή σκόνη
Φαινόμενο βάρος:	Σκόνη: 1.400 kg/m^3 Μετά τη σκλήρυνση: 2.000 kg/m^3 (σύστημα)
Χρόνος ζωής του μείγματος:	7 ώρες
Ανοιχτός χρόνος:	2 ώρες
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς:	Μέγιστο 100 μm, συνδυασμένα πληρωτικά ανάλογα με μεσαία ή χονδρή τελική επιφάνεια
Μηχανικές αντοχές (EN 1015-11):	
Θλίψη στις 28 ημέρες:	> 55 N/mm^2
Κάμψη στις 28 ημέρες:	> 12 N/mm^2 (σύστημα)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	28 ημέρες: 1 N/mm^2
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση:	από 0,2 έως 0,5 mm ανά στρώση
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1):	A1
Συσκευασία:	20 kg μονοσυστατικό (προς ανάμιξη με νερό βρύσης)
Νερό ανάμιξης:	Μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα (± 30 %)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es