YKSIKOMPONENTTINEN MIKROSEMENTTI MEDIUM

TUOTE

Sementtipohjainen kvartsipohja, jonka raekokojakauma on hallittu ja lujuus korkea, yhden kerroksen pilvettömään, stukkomaiseen, ranskalaiseen viimeistelyyn. **Äärimmäinen tarttuvuus.** Erinomainen työstettävyys ja kovuus uusimman sukupolven hartsiyhdistelmän ansiosta; hartsit on kehitetty yksinomaan SATINEn valmistamia tuotteita varten.

KUVAUS

Sementtipohjainen tahna lattioiden ja seinien pinnoitukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

- Olemassa olevien lattioiden uusimiseen tai kokolattiamattojen korvaamiseen.
- Voidaan levittää sekä lattioille että seinille erinomaisen tarttuvuutensa ansiosta.
- Tarttuu kiinteisiin, karkeapintaisiin alustoihin.
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Saatavana laajassa värivalikoimassa.

EDUT

- Hyvä kulutuskestävyys.
- Vettä, rasvaa ja öljyjä läpäisemätön.
- Korkea mekaaninen lujuus.
- UV-säteilyn kestävä.

KÄYTTÖALUE

- Soveltuu kaupallisten tilojen ja asuintilojen pysty- ja vaakapintojen pinnoitukseen ja koristeluun, kuten myymälät, toimistot, ravintolat, aulat, näyttelytilat, asunnot, teemapuistot jne.
- Huonekalut, hyllyt, työtasot.
- Kylpyhuoneiden ja keittiöiden keraamiset pinnoitteet.
- Soveltuu uima-altaisiin Varnish Pool -järjestelmällä (ks. tekninen tietolehti).
- Järjestelmä soveltuu lämmitettäville lattioille (lattialämmitys), kunhan asennuksessa on käytetty hyväksyttyjä suojauksia ja sopivia itsetasoittuvia pohjalaasteja, jotta halkeiluongelmat eivät siirry ulompiin kerroksiin ja siten koko järjestelmään.

LEVITYS

Vesisekoituksesta riippuen vähemmällä nesteellä (tiivis sekoitus) saadaan lakkauksen jälkeen tasaisempi ja erittäin hieno, pilvetön ja erittäin kestävä pinta; nestemäisemmällä sekoituksella saadaan hieman uurteinen ja rustiikkisempi, samalla kestävä vaikutelma.

Lämpötilasta, kosteudesta, työtavasta tai tottumuksista riippuen tuotteen kuivumista, kovuutta, työstettävyyttä ja raekokoa voidaan mukauttaa asiakkaan toiveiden mukaan.

KULUTUS

Kulutus on noin:

0,3–0,5 kg kerrosta ja m^2 kohti (alustasta riippuen).

ERITYISET VAROTOIMET

Tämä tuote sisältää sementtiä. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon sekä pölyn hengittämistä. Käytä **kumikäsineitä ja suojalaseja**. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Älä levitä tuotetta, kun ympäristön lämpötila on **alle 5 °C tai yli 30 °C**.

Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

PAKKAUS



20 kg:n sanko
Lava, 36 kpl

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Tulos
Tyyppi:	Jauhe
Ulkonäkö:	Valkoinen jauhe
Irtotiheys:	Jauheena: 1 400 kg/m^3 Kovettuneena: 2 000 kg/m^3 (järjestelmä)
Seoksen käyttöaika:	7 tuntia
Avoin aika:	2 tuntia
Runkoaineen enimmäisraekoko:	Enintään 100 µm, yhdistetyt täyteaineet keskikarkean tai karkean viimeistelyn mukaan
Mekaaniset lujuudet (EN 1015-11):	
Puristuslujuus 28 vrk:	> 55 N/mm^2
Taivutuslujuus 28 vrk:	> 12 N/mm^2 (järjestelmä)
Tartunta betoniin:	28 vrk: 1 N/mm^2
Suurin levityspaksuus kerrosta kohti:	0,2–0,5 mm kerrosta kohti
Palonkestävyys (EN 13501-1):	A1
Pakkaus:	20 kg yksikomponenttinen (sekoitettavaksi tavalliseen veteen)
Nestemäärä seoksessa:	Kunnes massa on tasaista (± 30 %)

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä alkaen, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, suojattuna säältä ja kosteudelta.

PINTAEFEKTI



Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es