satine
satine.com

TECHNISCH BLAD

EENCOMPONENTEN MICROCEMENT MEDIUM

PRODUCT

Cementgebonden kwartsbasis met gecontroleerde korrelgrootte en hoge sterkte voor een afwerking in één laag, zonder wolkeneffect, gestuct, in Franse stijl. **Extreme hechting.** Uitstekende verwerkbaarheid en hardheid dankzij een combinatie van harsen van de nieuwste generatie die exclusief zijn ontwikkeld voor producten van SATINE.

BESCHRIJVING

Pasta op cementbasis voor het bekleden van vloeren en wanden.

GEBRUIK

- Voor het renoveren van bestaande vloeren of ter vervanging van tapijt.
- Kan zowel op vloeren als op wanden worden aangebracht, dankzij de uitstekende hechting.
- Hecht op stevige, ruwe ondergronden.
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast.
- Verkrijgbaar in een breed kleurenassortiment.

VOORDELEN

- Hoge slijtvastheid.
- Ondoordringbaar voor water, vet en oliën.
- Hoge mechanische sterkte.
- Stabiel tegen ultraviolette straling.

TOEPASSINGSGEBIED

- Geschikt voor het bekleden en decoreren van verticale en horizontale oppervlakken in commerciële en residentiële ruimten, zoals winkels, kantoren, restaurants, hallen, showrooms, woningen, themaparken enz.
- Meubels, rekken, aanrechtbladen.
- Keramische bekleding van badkamers en keukens.
- Geschikt voor zwembaden met het Varnish Pool-systeem (zie technisch blad).
- Het systeem is geschikt voor vloeren met vloerverwarming, mits de installatie is uitgevoerd met de goedgekeurde beschermingen en met geschikte zelfnivellerende ondermortels, zodat er geen scheurvorming naar de buitenste lagen en dus naar het systeem wordt doorgegeven.

TOEPASSING

Afhankelijk van de hoeveelheid water wordt met minder vloeistof (compacte menging) na het lakken een gladdere en extra fijne afwerking verkregen, zonder wolkeneffect en zeer sterk; met een vloeibaarder mengsel wordt een enigszins gestreept en rustieker, maar tegelijk sterk effect bereikt.

Afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid, het werksysteem of de gewoonten kan het product qua droging, hardheid, verwerkbaarheid en korrelgrootte worden aangepast aan de wensen van de klant.

VERBRUIK

Het verbruik bedraagt ongeveer:

0,3 tot 0,5 kg per laag en m^2 (afhankelijk van de ondergrond).

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product bevat cement. Contact met ogen en huid en inademing van het stof vermijden. **Rubberen handschoenen en een veiligheidsbril** dragen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Het product niet toepassen bij een omgevingstemperatuur **lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C**.

Lege verpakkingen moeten worden verwijderd overeenkomstig de geldende wetgeving.

VERPAKKING



Emmer van 20 kg
Pallet van 36 stuks

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

EIGENSCHAPPEN

Kenmerk	Resultaat
Type:	Poeder
Uiterlijk:	Wit poeder
Schijnbare dichtheid:	Als poeder: 1.400 kg/m^3 Uitgehard: 2.000 kg/m^3 (systeem)
Verwerkingstijd van het mengsel:	7 uur
Open tijd:	2 uur
Maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal:	Maximaal 100 micron, gecombineerde vulstoffen afhankelijk van middelgrove of grove afwerking
Mechanische sterkte (EN 1015-11):	
Druksterkte 28 dagen:	> 55 N/mm^2
Buigsterkte 28 dagen:	> 12 N/mm^2 (systeem)
Hechting op beton:	28 dagen: 1 N/mm^2
Maximale laagdikte per laag:	0,2 tot 0,5 mm per laag
Brandgedrag (EN 13501-1):	A1
Verpakking:	20 kg eencomponenten (te mengen met gewoon water)
Vloeibaar mengsel:	Tot een homogene pasta is verkregen (± 30 %)

BEWARING

12 maanden vanaf de productiedatum, in de originele gesloten verpakking, beschermd tegen weersinvloeden en vocht.

AFWERKINGSEFFECT



Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es