satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

TEK BİLEŞENLİ MİKROÇİMENTO MEDIUM

ÜRÜN

Kontrollü granülometriye ve yüksek dayanıma sahip kuvars esaslı çimento bazı; tek katta, bulutlanmasız, alçı sıva efektli, Fransız tarzı bitiş için. **Üstün yapışma.** Yalnızca SATINE tarafından üretilen ürünler için geliştirilmiş son nesil reçine kombinasyonu sayesinde mükemmel işlenebilirlik ve sertlik.

AÇIKLAMA

Zemin ve duvar kaplamaları için çimento esaslı macun.

KULLANIM ALANLARI

- Mevcut zeminleri yenilemek veya halıların yerine uygulamak için.
- Yüksek yapışma gücü sayesinde hem zeminlere hem de duvarlara uygulanabilir.
- Pürüzlü, sağlam zeminlere yapışır.
- Hem iç hem de dış mekanlarda uygulanabilir.
- Geniş renk yelpazesinde mevcuttur.

AVANTAJLAR

- Aşınmaya karşı yüksek direnç.
- Su, gres ve yağlara karşı geçirimsiz.
- Yüksek mekanik dayanım.
- Ultraviyole ışınlarına karşı kararlı.

UYGULAMA ALANI

- Mağazalar, ofisler, restoranlar, lobiler, sergi alanları, konutlar, tema parkları vb. ticari ve konut alanlarındaki dikey ve yatay yüzeylerin kaplanması ve dekore edilmesi için uygundur.
- Mobilyalar, raflar, tezgahlar.
- Banyo ve mutfak seramik kaplamaları.
- Varnish Pool sistemi ile havuzlar için uygundur (teknik bilgi formuna bakınız).
- Sistem, yerden ısıtmalı zeminlere uygundur; ancak bunun için tesisatın onaylı korumalarla ve uygun kendiliğinden yayılan taban harçlarıyla yapılmış olması gerekir, böylece çatlama sorunları dış katmanlara ve dolayısıyla sisteme yansımaz.

UYGULAMA

Su karışımına göre, daha az sıvı ile (sıkı karışım) lake uygulamasından sonra bulutlanmasız, daha pürüzsüz ve ekstra ince, çok dayanıklı bir bitiş elde edilir; daha sıvı bir karışımla biraz çizgili, daha rustik ve aynı zamanda dayanıklı bir efekt elde edilir.

Sıcaklığa, neme, çalışma sistemine veya alışkanlıklara göre ürün; kuruma, sertlik, işlenebilirlik ve granülometri açısından müşterinin zevkine uyarlanabilir.

TÜKETİM

Tüketim yaklaşık olarak şöyledir:

Katman ve m^2 başına **0,3 ile 0,5 kg** (alt zemine göre).

ÖZEL ÖNLEMLER

Bu ürün çimento içerir. Gözlerle ve ciltle temasından ve tozunun solunmasından kaçının. **Lastik eldiven ve koruyucu gözlük** kullanın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürünü ortam sıcaklığı **5 °C'nin altında veya 30 °C'nin üzerinde** iken uygulamayın.

Boş ambalajlar yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

AMBALAJ



20 kg'lık kova

36 adetlik palet

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

ÖZELLİKLER

Özellik	Sonuç
Tip:	Toz
Görünüm:	Beyaz toz
Yığın yoğunluğu:	Toz halinde: 1.400 kg/m^3 Sertleşmiş: 2.000 kg/m^3 (sistem)
Karışımın kullanım ömrü:	7 saat
Açık kalma süresi:	2 saat
Maksimum agrega boyutu:	Maksimum 100 mikron, orta veya kalın bitişe göre birleştirilmiş dolgular
Mekanik dayanımlar (EN 1015-11):	
28 günde basınç:	> 55 N/mm^2
28 günde eğilme:	> 12 N/mm^2 (sistem)
Betona yapışma:	28 gün: 1 N/mm^2
Katman başına maksimum uygulama kalınlığı:	Katman başına 0,2 ile 0,5 mm
Yangına tepki (EN 13501-1):	A1
Ambalaj:	20 kg tek bileşenli (musluk suyu ile karıştırılmak üzere)
Karışım sıvısı:	Homojen bir macun elde edilene kadar (± 30 %)

SAKLAMA

Orijinal, kapalı ambalajında, hava koşullarından ve nemden uzak olarak üretim tarihinden itibaren **12 ay**.

UYGULANMIŞ EFEKT



Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es