SATINE READY MIX

PRODUKT

Gebrauchsfertiger Mikrozement. Zementgebundene Quarzmischung mit kontrollierter Körnung und hoher Festigkeit für eine einlagige Oberfläche ohne Stuckwasser, im französischen Stil. Extreme Haftung. Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Härte dank einer Kombination modernster Harze, die exklusiv für von Satine hergestellte Produkte entwickelt wurden.

- 100 % ökologisch und natürlich.
- Geringer Gehalt an löslichen Salzen.
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

BESCHREIBUNG

Paste auf Zementbasis zur Beschichtung von Böden und Wänden.

VERWENDUNG

- Zur Renovierung bestehender Böden oder als Ersatz für Teppichböden.
- Dank seiner hohen Haftung sowohl auf Böden als auch auf Wänden anwendbar.
- Haftet auf festen Untergründen mit Haftgrund.
- Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
- In einer großen Farbpalette erhältlich.

VORTEILE

- Große Abriebfestigkeit.
- Undurchlässig für Wasser, Fett und Öle.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Beständig gegen ultraviolette Strahlung.

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt ungefähr:

Fino: 0,3 kg pro Lage und m^2 (je nach Untergrund)

Medium: 0,5 kg pro Lage und m^2 (je nach Untergrund)

Base: 0,9 kg pro Lage und m^2 (je nach Untergrund)

Xtreme: 1,2 kg pro Lage und m^2 (je nach Untergrund)

ANWENDUNG

Den Eimer öffnen und mit einem Rührgerät aufrühren, bis das Material vollständig homogen ist.

Je nach erforderlicher Dicke 2 Lagen auftragen. Mit einer um 45° geneigten Stahlglättkelle und unter leichtem Druck beim Auftragen des Produkts verarbeiten.

Je nach Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Arbeitsmethode oder Gewohnheit kann das Produkt hinsichtlich Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und Körnung an den Wunsch des Kunden angepasst werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zur Beschichtung und Gestaltung vertikaler und horizontaler Flächen in gewerblichen und privaten Räumen wie Geschäften, Büros, Restaurants, Foyers, Ausstellungsbereichen, Wohnungen, Freizeitparks usw.

Möbel, Regale, Arbeitsplatten.

Keramische Beläge in Bädern und Küchen.

Das System eignet sich für Böden mit Fußbodenheizung, sofern deren Installation mit den zugelassenen Schutzvorkehrungen sowie den geeigneten selbstnivellierenden Grundmörteln ausgeführt wurde, damit keine Rissprobleme auf die äußeren Schichten und damit auf das System übertragen werden.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt enthält Zement. Kontakt mit Augen und Haut sowie das Einatmen des Staubs vermeiden.

Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C oder über 30 °C verarbeiten.

Leere Gebinde sind gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es

TECHNISCHE DATEN

Typ:	Paste
Aussehen:	Weiße Paste
Rohdichte:	1.400 kg/m^3
Ausgehärtet:	2.000 kg/m^3 (System)
Verarbeitungszeit der Mischung:	7 Stunden
Offene Zeit:	2 Stunden
Maximale Korngröße:	Maximal 100 Mikrometer; kombinierte Füllstoffe je nach mittlerer oder grober Oberfläche
Mechanische Festigkeiten (EN 1015-11):	
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	> 35 N/mm^2
Biegefestigkeit nach 28 Tagen:	> 10 N/mm^2 (System)
Haftung auf Beton:	28 Tage: 1 N/mm^2
Maximale Schichtdicke pro Lage:	0,2 bis 0,5 mm pro Lage
Brandverhalten (EN 13501-1):	A1
Lieferform:	Eimer Base und Medium: 20 kg Eimer Fino: 15 kg
VOC:	Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)

LIEFERFORM



Eimer Base und Medium: 20 kg

Eimer Fino: 15 kg

Palette mit 36 Stück

LAGERUNG

12 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originalverpackung, vor Witterung und Feuchtigkeit geschützt. Zwischen 5 und 35 °C lagern.

OBERFLÄCHENEFFEKT



Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es