SATINE READY MIX

ΠΡΟΪΟΝ

Έτοιμο προς χρήση μικροτσιμέντο. Τσιμεντοειδής βάση χαλαζία ελεγχόμενης κοκκομετρίας και υψηλής αντοχής, για τελική επιφάνεια σε μία στρώση χωρίς «νερά» στουκαρίσματος, γαλλικού στιλ. Εξαιρετικά υψηλή πρόσφυση. Εξαιρετική εργασιμότητα και σκληρότητα χάρη σε έναν συνδυασμό ρητινών τελευταίας γενιάς, που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για προϊόντα που κατασκευάζει η Satine.

- 100 % οικολογικό και φυσικό.
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα.
- Υψηλή διαπερατότητα στους υδρατμούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα με βάση το τσιμέντο για την επικάλυψη δαπέδων και τοίχων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την ανακαίνιση υφιστάμενων δαπέδων ή την αντικατάσταση μοκετών.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδα όσο και σε τοίχους, χάρη στη μεγάλη πρόσφυσή του.
- Προσκολλάται σε σταθερά υποστρώματα με τραχύτητα.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντοχή στη φθορά λόγω τριβής.
- Αδιάβροχο στο νερό, τα λίπη και τα έλαια.
- Υψηλή μηχανική αντοχή.
- Σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι περίπου:

Fino: 0,3 kg ανά στρώση και m^2 (ανάλογα με το υπόστρωμα)

Medium: 0,5 kg ανά στρώση και m^2 (ανάλογα με το υπόστρωμα)

Base: 0,9 kg ανά στρώση και m^2 (ανάλογα με το υπόστρωμα)

Xtreme: 1,2 kg ανά στρώση και m^2 (ανάλογα με το υπόστρωμα)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοίξτε τον κουβά και αναμείξτε με αναδευτήρα μέχρι την πλήρη ομογενοποίηση.

Εφαρμόστε 2 στρώσεις ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος, με ατσάλινη σπάτουλα υπό γωνία 45° και ασκώντας κάποια πίεση κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία / την υγρασία / τον τρόπο εργασίας ή τις συνήθειες, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για την επικάλυψη και τη διακόσμηση κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών εμπορικών και οικιστικών χώρων, όπως καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, λόμπι, εκθεσιακοί χώροι, κατοικίες, θεματικά πάρκα κ.λπ.

Έπιπλα, ράφια, πάγκοι.

Κεραμικές επενδύσεις σε μπάνια και κουζίνες.

Το σύστημα είναι κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, εφόσον η εγκατάστασή της έχει γίνει με τις εγκεκριμένες προστασίες της, καθώς και με τα κατάλληλα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα βάσης, ώστε να μη μεταφέρονται προβλήματα ρηγμάτωσης στις εξωτερικές στρώσεις και, κατά συνέπεια, στο σύστημα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν αυτό περιέχει τσιμέντο. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα, καθώς και την εισπνοή της σκόνης.

Χρησιμοποιείτε γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά.

Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 5 °C ούτε άνω των 30 °C.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Πάστα
Όψη:	Λευκή πάστα
Φαινόμενο βάρος:	1.400 kg/m^3
Σκληρυμένο:	2.000 kg/m^3 (σύστημα)
Χρόνος ζωής του μείγματος:	7 ώρες
Ανοιχτός χρόνος:	2 ώρες
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς:	Μέγιστο 100 μικρά· συνδυασμένα πληρωτικά ανάλογα με τη μέτρια ή χονδρή τελική επιφάνεια
Μηχανικές αντοχές (EN 1015-11):	
Θλίψη στις 28 ημέρες:	> 35 N/mm^2
Κάμψη στις 28 ημέρες:	> 10 N/mm^2 (σύστημα)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	28 ημέρες: 1 N/mm^2
Μέγιστο πάχος ανά στρώση:	0,2 έως 0,5 mm ανά στρώση
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1):	A1
Συσκευασία:	Κουβάς Base και Medium: 20 kg Κουβάς Fino: 15 kg
Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC):	Δεν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Κουβάς Base και Medium: 20 kg

Κουβάς Fino: 15 kg

Παλέτα 36 τεμαχίων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35 °C.

ΕΦΕ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es