SATINE READY MIX

TUOTE

Käyttövalmis mikrosementti. Sementtipohjainen kvartsialusta, jonka raekoko on hallittu ja lujuus korkea, yksikerroksiseen viimeistelyyn ilman stukkivesiä, ranskalaiseen tyyliin. Erittäin hyvä tartunta. Erinomainen työstettävyys ja kovuus uusimman sukupolven hartsiyhdistelmän ansiosta; hartsit on kehitetty yksinomaan Satine-yhtiön valmistamia tuotteita varten.

- 100 % ekologinen ja luonnollinen.
- Vähän liukoisia suoloja.
- Korkea vesihöyrynläpäisevyys.

KUVAUS

Sementtipohjainen tahna lattioiden ja seinien pinnoitukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

- Olemassa olevien lattioiden uusimiseen tai kokolattiamattojen korvaamiseen.
- Voidaan levittää sekä lattioille että seinille erinomaisen tartuntansa ansiosta.
- Tarttuu kiinteisiin, karheapintaisiin alustoihin.
- Voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.
- Saatavana laajassa värivalikoimassa.

EDUT

- Erittäin hyvä kulutuskestävyys.
- Läpäisemätön vedelle, rasvalle ja öljyille.
- Korkea mekaaninen lujuus.
- Ultraviolettisäteilyä kestävä.

KULUTUS

Kulutus on noin:

Fino: 0,3 kg kerrosta ja m^2 kohti (alustasta riippuen)

Medium: 0,5 kg kerrosta ja m^2 kohti (alustasta riippuen)

Base: 0,9 kg kerrosta ja m^2 kohti (alustasta riippuen)

Xtreme: 1,2 kg kerrosta ja m^2 kohti (alustasta riippuen)

LEVITYS

Avaa sanko ja sekoita sähkösekoittimella, kunnes tahna on täysin tasaista.

Levitä 2 kerrosta tarvittavan paksuuden mukaan teräslastalla 45° kulmassa ja paina ainetta jonkin verran levityksen aikana.

Lämpötilasta / kosteudesta / työtavasta tai tottumuksista riippuen tuotteen kuivumista, kovuutta, työstettävyyttä ja raekokoa voidaan mukauttaa asiakkaan toiveiden mukaan.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kaupallisten ja asuintilojen, kuten myymälöiden, toimistojen, ravintoloiden, aulojen, näyttelytilojen, asuntojen ja teemapuistojen, pystysuorien ja vaakasuorien pintojen pinnoitukseen ja koristeluun.

Huonekalut, hyllyt, työtasot.

Kylpyhuoneiden ja keittiöiden keraamiset pinnoitteet.

Järjestelmä soveltuu lattialämmitteisille lattioille edellyttäen, että lattialämmitys on asennettu hyväksyttyine suojauksineen ja että käytetään sopivia itsetasoittuvia alustalaasteja, jotta halkeiluongelmat eivät siirry ulompiin kerroksiin ja siten järjestelmään.

ERITYISET VAROTOIMET

Tämä tuote sisältää sementtiä. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon sekä pölyn hengittämistä.

Käytä kumikäsineitä ja suojalaseja.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Älä levitä tuotetta, kun ympäristön lämpötila on alle 5 °C tai yli 30 °C.

Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

TEKNISET OMINAISUUDET

Tyyppi:	Tahna
Ulkonäkö:	Valkoinen tahna
Irtotiheys:	1.400 kg/m^3
Kovettuneena:	2.000 kg/m^3 (järjestelmä)
Seoksen käyttöaika:	7 tuntia
Avoin aika:	2 tuntia
Runkoaineen enimmäisraekoko:	Enintään 100 mikronia; yhdistetyt täyteaineet keskikarkean tai karkean viimeistelyn mukaan
Mekaaniset lujuudet (EN 1015-11):	
Puristuslujuus 28 vrk:	> 35 N/mm^2
Taivutuslujuus 28 vrk:	> 10 N/mm^2 (järjestelmä)
Tartunta betoniin:	28 vrk: 1 N/mm^2
Suurin kerrospaksuus:	0,2–0,5 mm kerrosta kohti
Palonkestävyys (EN 13501-1):	A1
Pakkaus:	Base- ja Medium-sanko: 20 kg Fino-sanko: 15 kg
VOC:	Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)

PAKKAUS



Base- ja Medium-sanko: 20 kg

Fino-sanko: 15 kg

Lava, 36 kpl

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, suojattuna sääolosuhteilta ja kosteudelta. Säilytä 5–35 °C:n lämpötilassa.

PINTAEFEKTI



Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es