satine
satine.com

SCHEDA TECNICA

SATINE READY MIX

PRODOTTO

Microcemento pronto all'uso. Base cementizia al quarzo a granulometria controllata e di elevata resistenza, per una finitura a una mano senza acque stuccate, in stile francese. Adesione estrema. Eccellente lavorabilità e durezza grazie a una combinazione di resine di ultima generazione, sviluppate in esclusiva per i prodotti fabbricati da Satine.

- Ecologico e naturale al 100 %.
- Basso contenuto di sali solubili.
- Elevata permeabilità al vapore acqueo.

DESCRIZIONE

Pasta a base di cemento per il rivestimento di pavimenti e pareti.

UTILIZZI

- Per rinnovare pavimenti esistenti o sostituire moquette.
- Può essere applicato sia su pavimenti sia su pareti, data la sua grande aderenza.
- Aderisce a supporti solidi con mordente.
- Può essere posato sia in interni sia in esterni.
- Disponibile in un'ampia gamma di colori.

VANTAGGI

- Grande resistenza all'abrasione.
- Impermeabile all'acqua, ai grassi e agli oli.
- Elevata resistenza meccanica.
- Stabile ai raggi ultravioletti.

CONSUMO

Consumo approssimativo:

Fino: 0,3 kg per mano e m^2 (a seconda del supporto)

Medium: 0,5 kg per mano e m^2 (a seconda del supporto)

Base: 0,9 kg per mano e m^2 (a seconda del supporto)

Xtreme: 1,2 kg per mano e m^2 (a seconda del supporto)

APPLICAZIONE

Aprire il secchio e mescolare con un miscelatore fino a ottenere un impasto completamente omogeneo.

Applicare 2 mani a seconda dello spessore richiesto, con spatola in acciaio inclinata a 45° ed esercitando una certa pressione durante l'applicazione del prodotto.

In base a temperatura / umidità / sistema di lavoro o abitudini, il prodotto può essere adattato per quanto riguarda l'essiccazione, la durezza, la lavorabilità e la granulometria secondo le preferenze del cliente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Adatto per rivestire e decorare superfici verticali e orizzontali di spazi commerciali e residenziali, quali negozi, uffici, ristoranti, atri, aree espositive, abitazioni, parchi a tema, ecc.

Mobili, scaffalature, piani di lavoro.

Rivestimenti ceramici di bagni e cucine.

Il sistema è idoneo per pavimenti con riscaldamento radiante, purché l'impianto sia stato realizzato con le relative protezioni omologate e con i massetti di base autolivellanti appropriati, in modo da non trasferire problemi di fessurazione agli strati esterni e, quindi, al sistema.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, nonché l'inalazione della polvere.

Utilizzare guanti di gomma e occhiali di protezione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a 5 °C né superiore a 30 °C.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARATTERISTICHE

Tipo:	Pasta
Aspetto:	Pasta bianca
Massa volumica apparente:	1.400 kg/m^3
Indurito:	2.000 kg/m^3 (sistema)
Vita utile dell'impasto:	7 ore
Tempo aperto:	2 ore
Dimensione massima dell'aggregato:	Massimo 100 micron; cariche combinate secondo la finitura media o grossa
Resistenze meccaniche (EN 1015-11):	
Compressione a 28 giorni:	> 35 N/mm^2
Flessione a 28 giorni:	> 10 N/mm^2 (sistema)
Aderenza al calcestruzzo:	28 giorni: 1 N/mm^2
Spessore massimo per mano:	da 0,2 a 0,5 mm per mano
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	A1
Confezione:	Secchio Base e Medium: 20 kg Secchio Fino: 15 kg
COV:	Non contiene composti organici volatili (COV)

CONFEZIONE



Secchio Base e Medium: 20 kg
Secchio Fino: 15 kg
Pallet da 36 unità

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità. Conservare tra 5 e 35 °C.

EFFETTO DI FINITURA



Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es