SATINE READY MIX

PRODUCT

Gebruiksklare microcement. Cementgebonden kwartsbasis met gecontroleerde korrelgrootte en hoge sterkte, voor een afwerking in één laag zonder stucwerkachtige wolkeneffecten, in Franse stijl. Extreme hechting. Uitstekende verwerkbaarheid en hardheid dankzij een combinatie van harsen van de nieuwste generatie, exclusief ontwikkeld voor producten van Satine.

- 100 % ecologisch en natuurlijk.
- Laag gehalte aan oplosbare zouten.
- Hoge waterdampdoorlatendheid.

BESCHRIJVING

Pasta op cementbasis voor het bekleden van vloeren en wanden.

GEBRUIK

- Voor het renoveren van bestaande vloeren of ter vervanging van tapijt.
- Kan zowel op vloeren als op wanden worden aangebracht dankzij de grote hechting.
- Hecht op stevige ondergronden met voldoende ruwheid.
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast.
- Verkrijgbaar in een breed kleurenassortiment.

VOORDELEN

- Grote slijtvastheid.
- Waterdicht, vet- en oliebestendig.
- Hoge mechanische sterkte.
- Stabiel onder invloed van ultraviolette straling.

VERBRUIK

Het verbruik bedraagt ongeveer:

Fino: 0,3 kg per laag en m^2 (afhankelijk van de ondergrond)

Medium: 0,5 kg per laag en m^2 (afhankelijk van de ondergrond)

Base: 0,9 kg per laag en m^2 (afhankelijk van de ondergrond)

Xtreme: 1,2 kg per laag en m^2 (afhankelijk van de ondergrond)

TOEPASSING

Open de emmer en roer met een mixer tot een volledig homogeen mengsel is verkregen.

Breng 2 lagen aan, afhankelijk van de benodigde dikte, met een stalen spaan onder een hoek van 45° en met enige druk op het materiaal.

Afhankelijk van de temperatuur / luchtvochtigheid / werkmethoden of gewoonten kan het product qua droging, hardheid, verwerkbaarheid en korrelgrootte worden aangepast aan de wensen van de klant.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het bekleden en decoreren van verticale en horizontale oppervlakken van commerciële en residentiële ruimtes, zoals winkels, kantoren, restaurants, hallen, toonzalen, woningen, themaparken, enz.

Meubels, rekken, werkbladen.

Keramische bekledingen van badkamers en keukens.

Het systeem is geschikt voor vloeren met vloerverwarming, mits de installatie hiervan is uitgevoerd met de goedgekeurde beschermlagen en met geschikte zelfnivellerende ondervloeren, zodat geen scheurvorming wordt overgedragen op de buitenste lagen en dus op het systeem.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product bevat cement. Contact met de ogen en de huid en inademing van het stof vermijden.

Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Het product niet toepassen bij een omgevingstemperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C.

Lege verpakkingen moeten worden verwijderd overeenkomstig de geldende wetgeving.

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

KENMERKEN

Type:	Pasta
Uiterlijk:	Witte pasta
Schijnbare dichtheid:	1.400 kg/m^3
Uitgehard:	2.000 kg/m^3 (systeem)
Verwerkingstijd van het mengsel:	7 uur
Open tijd:	2 uur
Maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal:	Maximaal 100 micron; gecombineerde vulstoffen afhankelijk van middelfijne of grove afwerking
Mechanische sterkte (EN 1015-11):	
Druksterkte 28 dagen:	> 35 N/mm^2
Buigsterkte 28 dagen:	> 10 N/mm^2 (systeem)
Hechting op beton:	28 dagen: 1 N/mm^2
Maximale laagdikte:	0,2 tot 0,5 mm per laag
Brandgedrag (EN 13501-1):	A1
Verpakking:	Emmer Base en Medium: 20 kg Emmer Fino: 15 kg
VOC:	Bevat geen vluchtige organische stoffen (VOC)

VERPAKKING



Emmer Base en Medium: 20 kg
Emmer Fino: 15 kg
Pallet van 36 stuks

BEWARING

12 maanden vanaf de productiedatum, in de originele gesloten verpakking, beschermd tegen weersinvloeden en vocht. Bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C.

AFWERKINGSEFFECT



Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es