satine
satine.com

KARTA TECHNICZNA

SATINE READY MIX

PRODUKT

Mikrocement gotowy do użycia. Baza cementowa z kwarcu o kontrolowanej granulacji i wysokiej wytrzymałości, do wykończenia jednowarstwowego, bez wód stiukowych, w stylu francuskim. Ekstremalna przyczepność. Doskonała łatwość aplikacji i twardość dzięki połączeniu żywic najnowszej generacji, opracowanych na wyłączność dla produktów wytwarzanych przez Satine.

- W 100 % ekologiczny i naturalny.
- Niska zawartość soli rozpuszczalnych.
- Wysoka przepuszczalność dla pary wodnej.

OPIS

Pasta na bazie cementu do pokrywania podłóg i ścian.

ZASTOSOWANIE

- Do renowacji istniejących podłóg lub zastąpienia wykładzin dywanowych.
- Można stosować zarówno na podłogach, jak i na ścianach, dzięki bardzo dobrej przyczepności.
- Przylega do stabilnych podłoży o szorstkiej powierzchni.
- Można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Dostępny w szerokiej gamie kolorów.

ZALETY

- Wysoka odporność na ścieranie.
- Nieprzepuszczalny dla wody, tłuszczów i olejów.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Stabilny pod wpływem promieni ultrafioletowych.

ZUŻYCIE

Przybliżone zużycie:

Fino: 0,3 kg na warstwę i m^2 (zależnie od podłoża)

Medium: 0,5 kg na warstwę i m^2 (zależnie od podłoża)

Base: 0,9 kg na warstwę i m^2 (zależnie od podłoża)

Xtreme: 1,2 kg na warstwę i m^2 (zależnie od podłoża)

APLIKACJA

Otworzyć wiadro i mieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania całkowicie jednorodnej masy.

Nanieść 2 warstwy w zależności od wymaganej grubości. Aplikować stalową pacą ustawioną pod kątem 45°, wywierając pewien nacisk podczas nakładania produktu.

W zależności od temperatury / wilgotności / metod pracy lub przyzwyczajeń produkt można dostosować pod względem schnięcia, twardości, łatwości aplikacji i granulacji zgodnie z wymaganiami klienta.

ZAKRES STOSOWANIA

Nadaje się do pokrywania i dekoracji powierzchni pionowych i poziomych w przestrzeniach komercyjnych i mieszkalnych, takich jak sklepy, biura, restauracje, hole, strefy ekspozycyjne, mieszkania, parki rozrywki itp.

Meble, regały, blaty.

Okładziny ceramiczne łazienek i kuchni.

System nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem że instalacja ogrzewania została wykonana wraz z odpowiednimi homologowanymi zabezpieczeniami oraz zastosowano odpowiednie samopoziomujące zaprawy podkładowe, tak aby problemy z pękaniem nie przenosiły się na warstwy zewnętrzne, a tym samym na system.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu.

Stosować rękawice gumowe i okulary ochronne.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia poniżej 5 °C ani powyżej 30 °C.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón – HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CHARAKTERYSTYKA

Typ:	Pasta
Wygląd:	Biała pasta
Gęstość nasypowa:	1.400 kg/m^3
Po stwardnieniu:	2.000 kg/m^3 (system)
Czas użyteczności mieszanki:	7 godzin
Czas otwarty:	2 godziny
Maksymalny wymiar kruszywa:	Maksymalnie 100 mikronów; wypełniacze łączone w zależności od wykończenia średniego lub grubego
Wytrzymałości mechaniczne (EN 1015-11):	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	> 35 N/mm^2
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	> 10 N/mm^2 (system)
Przyczepność do betonu:	28 dni: 1 N/mm^2
Maksymalna grubość na warstwę:	od 0,2 do 0,5 mm na warstwę
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	A1
Opakowanie:	Wiadro Base i Medium: 20 kg Wiadro Fino: 15 kg
LZO:	Nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO)

OPAKOWANIE



Wiadro Base i Medium: 20 kg

Wiadro Fino: 15 kg

Paleta 36 sztuk

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią. Przechowywać w temperaturze od 5 do 35 °C.

EFEKT WYKOŃCZENIA



Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón – HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es