satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

SATINE READY MIX

PRODUTO

Microcimento pronto a usar. Base cimentícia de quartzo de granulometria controlada e elevada resistência, para um acabamento numa só demão, sem águas estucadas, ao estilo francês. Aderência extrema. Excelente trabalhabilidade e dureza graças a uma combinação de resinas de última geração, desenvolvidas em exclusivo para produtos fabricados pela Satine.

- Ecológico e 100 % natural.
- Baixo teor de sais solúveis.
- Elevada permeabilidade ao vapor de água.

DESCRIÇÃO

Pasta à base de cimento para o revestimento de pavimentos e paredes.

UTILIZAÇÕES

- Para renovar pavimentos existentes ou substituir alcatifas.
- Pode ser aplicado tanto em pavimentos como em paredes, dada a sua grande aderência.
- Adere a suportes firmes com rugosidade.
- Pode ser aplicado tanto em interior como em exterior.
- Disponível numa ampla gama de cores.

VANTAGENS

- Grande resistência à abrasão.
- Impermeável à água, gorduras e óleos.
- Elevada resistência mecânica.
- Estável face aos raios ultravioleta.

CONSUMO

O consumo é aproximadamente de:

Fino: 0,3 kg por demão e m^2 (consoante o suporte)

Medium: 0,5 kg por demão e m^2 (consoante o suporte)

Base: 0,9 kg por demão e m^2 (consoante o suporte)

Xtreme: 1,2 kg por demão e m^2 (consoante o suporte)

APLICAÇÃO

Abrir o balde e mexer com um misturador até à sua completa homogeneização.

Aplicar 2 demãos consoante a espessura necessária, com talocha de aço inclinada a 45° e exercendo alguma pressão ao aplicar o produto.

Consoante a temperatura / humidade / método de trabalho ou hábitos, o produto pode ser adaptado em termos de secagem, dureza, trabalhabilidade e granulometria, ao gosto do cliente.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Adequado para revestir e decorar paramentos verticais e horizontais de espaços comerciais e residenciais, como lojas, escritórios, restaurantes, átrios, zonas de exposição, habitações, parques temáticos, etc.

Móveis, estantes, bancadas.

Revestimentos cerâmicos de casas de banho e cozinhas.

O sistema é apto para pavimentos com aquecimento radiante, desde que a respetiva instalação tenha sido executada com as suas proteções homologadas, bem como as argamassas de base autonivelantes apropriadas, para que não transmitam problemas de fissuração às camadas exteriores e, portanto, ao sistema.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Este produto contém cimento. Evitar o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação do pó.

Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção.

Manter fora do alcance das crianças.

Não aplicar o produto a temperatura ambiente inferior a 5 °C nem superior a 30 °C.

As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não é, portanto, garantir determinadas propriedades dos produtos nem a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem ser respeitados os eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na ficha de especificação de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure n.° 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANHA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Pasta
Aspeto:	Pasta branca
Densidade aparente:	1.400 kg/m^3
Endurecido:	2.000 kg/m^3 (sistema)
Vida útil da mistura:	7 horas
Tempo aberto:	2 horas
Tamanho máximo do agregado:	Máximo 100 mícrons; cargas combinadas consoante o acabamento médio ou grosso
Resistências mecânicas (EN 1015-11):	
Compressão aos 28 dias:	> 35 N/mm^2
Flexão aos 28 dias:	> 10 N/mm^2 (sistema)
Aderência ao betão:	28 dias: 1 N/mm^2
Espessura máxima por camada:	0,2 a 0,5 mm por camada
Reação ao fogo (EN 13501-1):	A1
Formato:	Balde Base e Medium: 20 kg Balde Fino: 15 kg
COV:	Não contém compostos orgânicos voláteis (COV)

APRESENTAÇÃO



Balde Base e Medium: 20 kg
Balde Fino: 15 kg
Palete de 36 unidades

CONSERVAÇÃO

12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original fechada, ao abrigo das intempéries e da humidade. Armazenar entre 5 e 35 °C.

EFEITO DO ACABAMENTO



Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não é, portanto, garantir determinadas propriedades dos produtos nem a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem ser respeitados os eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na ficha de especificação de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure n.° 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANHA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es