satine
satine.com

FIȘĂ TEHNICĂ

SATINE READY MIX

PRODUS

Microciment gata de utilizare. Bază cimentoasă din cuarț cu granulometrie controlată și rezistență ridicată, pentru o finisare într-un singur strat, fără ape de stuc, în stil francez. Aderență extremă. Prelucrabilitate și duritate excelente datorită unei combinații de rășini de ultimă generație, dezvoltate în exclusivitate pentru produsele fabricate de Satine.

- Ecologic și natural în proporție de 100 %.
- Conținut scăzut de săruri solubile.
- Permeabilitate ridicată la vaporii de apă.

DESCRIERE

Pastă pe bază de ciment pentru acoperirea pardoselilor și pereților.

UTILIZĂRI

- Pentru renovarea pardoselilor existente sau înlocuirea mochetelor.
- Poate fi aplicat atât pe pardoseli, cât și pe pereți, datorită aderenței sale ridicate.
- Aderă pe suporturi ferme, cu rugozitate.
- Poate fi aplicat atât în interior, cât și în exterior.
- Disponibil într-o gamă largă de culori.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la abraziune.
- Impermeabil la apă, grăsimi și uleiuri.
- Rezistență mecanică ridicată.
- Stabil la razele ultraviolete.

CONSUM

Consumul este de aproximativ:

Fino: 0,3 kg pe strat și m^2 (în funcție de suport)

Medium: 0,5 kg pe strat și m^2 (în funcție de suport)

Base: 0,9 kg pe strat și m^2 (în funcție de suport)

Xtreme: 1,2 kg pe strat și m^2 (în funcție de suport)

APLICARE

Se deschide găleata și se amestecă cu un mixer până la omogenizarea completă.

Se aplică 2 straturi, în funcție de grosimea necesară, cu o drișcă din oțel înclinată la 45° și exercitând o anumită presiune la aplicarea produsului.

În funcție de temperatură / umiditate / metoda de lucru sau obiceiuri, produsul poate fi adaptat în ceea ce privește uscarea, duritatea, prelucrabilitatea și granulația, conform preferințelor clientului.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivit pentru acoperirea și decorarea suprafețelor verticale și orizontale din spații comerciale și rezidențiale, precum magazine, birouri, restaurante, holuri, zone de expoziție, locuințe, parcuri tematice etc.

Mobilier, rafturi, blaturi.

Placaje ceramice ale băilor și bucătăriilor.

Sistemul este potrivit pentru pardoseli cu încălzire radiantă, cu condiția ca instalația acesteia să fi fost executată cu protecțiile sale omologate, precum și cu șape autonivelante de bază adecvate, astfel încât să nu transmită probleme de fisurare către straturile exterioare și, prin urmare, către sistem.

PRECAUȚII SPECIALE

Acest produs conține ciment. Evitați contactul cu ochii și pielea, precum și inhalarea prafului.

Utilizați mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu aplicați produsul la o temperatură ambiantă sub 5 °C sau peste 30 °C.

Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARACTERISTICI

Tip:	Pastă
Aspect:	Pastă albă
Densitate aparentă:	1.400 kg/m^3
Întărit:	2.000 kg/m^3 (sistem)
Timp de utilizare a amestecului:	7 ore
Timp deschis:	2 ore
Dimensiunea maximă a agregatului:	Maximum 100 microni; încărcături combinate în funcție de finisajul mediu sau grosier
Rezistențe mecanice (EN 1015-11):	
Compresiune la 28 de zile:	> 35 N/mm^2
Încovoiere la 28 de zile:	> 10 N/mm^2 (sistem)
Aderență la beton:	28 de zile: 1 N/mm^2
Grosimea maximă pe strat:	0,2 până la 0,5 mm pe strat
Reacție la foc (EN 13501-1):	A1
Ambalaj:	Găleată Base și Medium: 20 kg Găleată Fino: 15 kg
COV:	Nu conține compuși organici volatili (COV)

AMBALAJ



Găleată Base și Medium: 20 kg
Găleată Fino: 15 kg
Palet de 36 de unități

PĂSTRARE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate. A se depozita la o temperatură între 5 și 35 °C.

EFECT DE FINISARE



Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es