SATINE READY MIX

ÜRÜN

Kullanıma hazır mikroçimento. Kontrollü granülometriye ve yüksek dayanıma sahip çimento esaslı kuvars bazı; Fransız tarzında, alçı sıva benzeri bulutlanma efektleri olmadan tek katta bitiş sağlar. Aşırı yüksek yapışma. Satine tarafından üretilen ürünler için özel olarak geliştirilmiş son nesil reçinelerin kombinasyonu sayesinde mükemmel işlenebilirlik ve sertlik.

- %100 ekolojik ve doğal.
- Düşük çözünür tuz içeriği.
- Yüksek su buharı geçirgenliği.

AÇIKLAMA

Zeminlerin ve duvarların kaplanması için çimento esaslı macun.

KULLANIM AMAÇLARI

- Mevcut zeminleri yenilemek veya halıların yerine kullanmak için.
- Yüksek yapışma özelliği sayesinde hem zeminlere hem de duvarlara uygulanabilir.
- Tutunma yüzeyi olan sağlam alt zeminlere yapışır.
- Hem iç hem de dış mekânda uygulanabilir.
- Geniş renk yelpazesinde mevcuttur.

AVANTAJLAR

- Yüksek aşınma direnci.
- Suya, yağa ve yağlara karşı geçirimsizdir.
- Yüksek mekanik dayanım.
- Ultraviyole ışınlarına karşı kararlıdır.

TÜKETİM

Tüketim yaklaşık olarak şöyledir:

Fino: katman ve m^2 başına 0,3 kg (alt zemine bağlı olarak)

Medium: katman ve m^2 başına 0,5 kg (alt zemine bağlı olarak)

Base: katman ve m^2 başına 0,9 kg (alt zemine bağlı olarak)

Xtreme: katman ve m^2 başına 1,2 kg (alt zemine bağlı olarak)

UYGULAMA

Kovayı açın ve tamamen homojen hale gelene kadar bir karıştırıcıyla karıştırın.

Gereken kalınlığa göre 2 kat uygulayın; 45° eğimli çelik mala ile ve malzemeyi uygularken bir miktar baskı uygulayarak sürün.

Sıcaklığa / neme / çalışma yöntemine veya alışkanlıklara göre ürün; kuruma, sertlik, işlenebilirlik ve granülometri açısından müşterinin talebine uyarlanabilir.

UYGULAMA ALANI

Mağaza, ofis, restoran, lobi, sergi alanı, konut, tema parkı vb. ticari ve konut mekânlarının dikey ve yatay yüzeylerinin kaplanması ve dekore edilmesi için uygundur.

Mobilyalar, raflar, tezgâhlar.

Banyo ve mutfakların seramik kaplamaları.

Sistem, yerden ısıtmalı zeminler için uygundur; ancak ısıtma tesisatının onaylı koruma önlemleriyle yapılmış olması ve uygun kendiliğinden yayılan alt zemin harçlarının kullanılmış olması şarttır, böylece çatlama sorunları dış katmanlara ve dolayısıyla sisteme yansımaz.

ÖZEL ÖNLEMLER

Bu ürün çimento içerir. Gözlerle ve ciltle temasından ve tozunun solunmasından kaçının.

Lastik eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürünü ortam sıcaklığı 5 °C'nin altında veya 30 °C'nin üzerinde olduğunda uygulamayın.

Boş ambalajlar yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip:	Macun
Görünüm:	Beyaz macun
Görünür yoğunluk:	1.400 kg/m^3
Sertleşmiş:	2.000 kg/m^3 (sistem)
Karışımın kullanım ömrü:	7 saat
Açık kalma süresi:	2 saat
Maksimum agrega boyutu:	Maksimum 100 mikron; orta veya kaba bitişe göre kombine dolgular
Mekanik dayanımlar (EN 1015-11):	
28 günde basınç:	> 35 N/mm^2
28 günde eğilme:	> 10 N/mm^2 (sistem)
Betona yapışma:	28 gün: 1 N/mm^2
Katman başına maksimum kalınlık:	katman başına 0,2 ile 0,5 mm
Yangına tepki (EN 13501-1):	A1
Ambalaj:	Base ve Medium kova: 20 kg Fino kova: 15 kg
VOC:	Uçucu organik bileşik (VOC) içermez

AMBALAJ



Base ve Medium kova: 20 kg
Fino kova: 15 kg
36 adetlik palet

SAKLAMA

Üretim tarihinden itibaren 12 ay; orijinal, kapalı ambalajında, hava koşullarından ve nemden korunarak. 5 ile 35 °C arasında saklayın.

BİTİŞ EFEKTİ



Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es