PIGMENTOS

الخصائص الفنية

البند	القيمة
المظهر	سائل
اللون	بطاقة ألوان SATINE
الرائحة	خفيفة
نقطة/نطاق الغليان	غير محدد
نقطة الوميض	100 °C
ضغط البخار	غير محدد
الكثافة	نحو 1,23-2,90 g/cm3
الذوبانية في الماء	غير محدد
الذوبانية في المذيبات الأخرى	غير محدد
اللزوجة	± 1200 mPa·s
التركيب	عجائن صبغية من أكاسيد معدنية ذات أساس مائي

التخفيف

منتج لتلوين الملاط والميكروسيمنت وغيرها.

التخزين

12 شهرًا من تاريخ التصنيع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

التطبيق

تمتزج أصباغ SATINE تمامًا مع المنتجات ذات الأساس الأسمنتي، ولا سيما عند استخدامها مع الميكروسيمنت وغيره. في حالة الميكروسيمنت، تكون جرعة الأصباغ مضبوطة بدقة لحجم الدلو.

لأسباب تقنية وطباعية، قد تظهر الألوان بعد تطبيقها اختلافات طفيفة مقارنة بالبطاقة الأصلية، بسبب نوع اللاك أو اختلاف زمن الجفاف أو السماكة المطبقة، ولا تُعدّ هذه الاختلافات سببًا للمطالبة. كما قد يؤدي مظهر السطح وطريقة التطبيق المستخدمة إلى اختلاف في إدراك اللون بين البطاقة والسطح بعد تطبيقه.

إذا لزمت ألوان غير واردة ضمن المجموعة المعروضة في كل بطاقة، يُرجى استشارة قسمنا التجاري. وبصفتنا جهة مصنّعة، يمكننا توفير أي لون حسب رغبتكم.

التركيب

تتوفر لدى SATINE بطاقة تضم 60 لونًا مرجعيًا مطابقًا لبطاقة NCS، مع إمكانية إعداد أي لون آخر من البطاقة، وهي مناسبة للمنتجات المطوّرة والمسوّقة.

صيغ نظام الأصباغ لتلبية متطلبات أداء المنتجات في التطبيقات الصناعية وكذلك في أعمال الديكور الراقي.

تتمتع بمقاومة ممتازة للعوامل الجوية في التطبيقات الخارجية.

متوافقة تمامًا بعضها مع بعض ويمكن استخدامها بالتبادل لإنشاء نظام مخصص بالكامل.

الاستخدامات

يمكن خلط أصباغ SATINE بعضها مع بعض. ويمكن استخدامها مع كامل مجموعة منتجات SATINE ذات الأساس الأسمنتي والميكروسيمنت وغيرها.

الخصائص

سهلة الاستخدام للخلط مع منتجات SATINE، لأنها مجهزة ومخففة مسبقًا لتسهيل الخلط.

تتوافق مع طرق الاختبار:
- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (الكثافة)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (اللزوجة)

التعبئة

لكل صبغة وزن محدد للحصول على اللون المرجعي في بطاقة ألوان NCS.

الألوان

جدول ألوان SATINE مرفق. بالإضافة إلى الألوان المرجعية، يتوفر حسب الطلب أي لون آخر من بطاقة NCS.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

بطاقة ألوان للقواعد الأسمنتية



تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es