

ΧΡΩΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η SATINE διαθέτει χρωματολόγιο **60 χρωμάτων** με αναφορά NCS, με τη δυνατότητα δημιουργίας οποιουδήποτε άλλου χρώματος του χρωματολογίου, κατάλληλα για τα προϊόντα που αναπτύσσονται και εμπορεύονται.

Το σύστημα χρωστικών έχει διαμορφωθεί ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις επιδόσεων των προϊόντων τόσο σε βιομηχανικές εφαρμογές όσο και στην υψηλού επιπέδου διακόσμηση.

Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.

Είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους και μπορούν να συνδυάζονται ελεύθερα για τη δημιουργία ενός πλήρως εξατομικευμένου συστήματος.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι χρωστικές SATINE μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους. Εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων SATINE με βάση το τσιμέντο, μικροτσιμέντο κ.λπ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εύκολες στην ανάμιξη με τα προϊόντα SATINE, καθώς είναι προετοιμασμένες και προαραιωμένες ώστε να διευκολύνεται η ανάμιξη.

Σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής:

- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (πυκνότητα)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (ιξώδες)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κάθε χρωστική έχει συγκεκριμένο βάρος ώστε να επιτευχθεί το χρώμα αναφοράς του χρωματολογίου NCS.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Επισυνάπτεται ο πίνακας χρωμάτων SATINE. Εκτός από τα χρώματα αναφοράς, διατίθεται κατόπιν αιτήματος οποιοδήποτε άλλο χρώμα του χρωματολογίου NCS.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Τιμή
Όψη	Υγρό
Χρώμα	Χρωματολόγιο SATINE
Οσμή	Ελαφριά
Σημείο/εύρος ζέσεως	Δεν έχει καθοριστεί
Σημείο ανάφλεξης	100 °C
Τάση ατμών	Δεν έχει καθοριστεί
Πυκνότητα	περ. 1,23-2,90 g/cm ³
Διαλυτότητα στο νερό	Δεν έχει καθοριστεί
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες	Δεν έχει καθοριστεί
Ιξώδες	± 1200 mPa·s
Σύνθεση	Πάστες χρωστικών ορυκτών οξειδίων με βάση το νερό

ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν για τον χρωματισμό κονιαμάτων, μικροτσιμέντων κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι χρωστικές SATINE αναμειγνύονται άριστα με προϊόντα με βάση το τσιμέντο και, κυρίως, για εφαρμογή με μικροτσιμέντο κ.λπ. Στην περίπτωση του μικροτσιμέντου, οι χρωστικές έχουν την ακριβή δοσολογία για τη μορφή της συσκευασίας.










Για τεχνικούς λόγους και λόγους εκτύπωσης, τα χρώματα μετά την εφαρμογή μπορεί να παρουσιάζουν μικρές διαφορές σε σχέση με το αρχικό χρωματολόγιο, λόγω του τύπου βαφής, του διαφορετικού χρόνου ξήρανσης ή του εφαρμοσμένου πάχους, και αυτό δεν αποτελεί λόγο παραπόνου. Επιπλέον, η όψη της επιφάνειας και η μέθοδος εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε μπορούν να προκαλέσουν διαφορετική αντίληψη μεταξύ του χρώματος του χρωματολογίου και αυτού της εφαρμοσμένης επιφάνειας.

Εφόσον απαιτούνται άλλα χρώματα που δεν περιλαμβάνονται στη σειρά κάθε χρωματολογίου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εμπορικό μας τμήμα. Ως κατασκευαστές, μπορούμε να προμηθεύσουμε οποιοδήποτε χρώμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

									
S 0500-N	S 1502-Y	S 3000-N	S 5502-B	S 7500-N	S 8500-N	S 0505-Y10R	S 0515-G90Y	S 1010-Y20R	S 1505-Y30R
									
S 2030-Y20R	S 3030-Y20R	S 1020-Y30R	S 1020-Y40R	S 2005-Y40R	S 3010-Y30R	S 4005-Y20R	S 4010-Y10R	S 0502-Y50R	S 1002-Y50R
									
S 1002-R	S 0505-Y70R	S 0510-R	S 2010-Y90R	S 3020-Y70R	S 4010-Y70R	S 4020-Y90R	S 2002-R50B	S 1020-R60B	S 1015-R80B
									
S 0530-R90B	S 3010-B	S 2040-R90B	S 0510-G20Y	S 0907-G60Y	S 1002-G50Y	S 1510-G80Y	S 0530-G50Y	S 3030-G70Y	S 4010-G90Y
									
S 0560-Y	S 1070-Y	S 4050-Y	S 6010-Y50R	S 6005-Y80R	S 3050-Y70R	S 4050-Y80R	S 1080-R	S 1060-R30B	S 2040-R30B

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coura ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es