

PIGMENTOS

COMPOSICIÓN

SATINE dispone de una carta de **60 colores** referenciados con la carta NCS, con la posibilidad de realizar cualquier otro color de la carta, aptos para los productos desarrollados y comercializados.

El sistema de pigmentos ha sido formulado para satisfacer las necesidades de rendimiento de los productos en aplicaciones tanto a nivel industrial como para la alta decoración.

Disponen de una excelente resistencia a la intemperie para aplicaciones exteriores.

Son totalmente compatibles entre sí y pueden utilizarse indistintamente para crear un sistema totalmente personalizado.

USOS

Los pigmentos SATINE se pueden mezclar entre sí. Aplicables a toda la gama de productos SATINE de base cemento, microcemento, etc.

PROPIEDADES

Fácil aplicación para mezcla con los productos SATINE, ya que son preparados y prediluidos para facilitar la mezcla.

Cumple con los métodos de ensayo:

- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (densidad)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (viscosidad)

PRESENTACIÓN

Cada pigmento dispone de un peso específico para conseguir el color referenciado con la carta de colores NCS.

COLORES

Se adjunta la tabla de colores SATINE. Además de los colores referenciados, bajo pedido se dispone de cualquier otro color de la carta NCS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Concepto	Valor
Aspecto	Líquido
Color	Carta de colores SATINE
Olor	Ligero
Punto/intervalo de ebullición	No determinado
Punto de inflamación	100 °C
Presión de vapor	No determinado
Densidad	Aprox. 1,23-2,90 g/cm ³
Solubilidad en agua	No determinado
Solubilidad en otros disolventes	No determinado
Viscosidad	± 1200 mPa·s
Composición	Pastas pigmentarias de óxidos minerales y base acuosa

DILUCIÓN

Producto para colorear morteros, microcementos, etc.

ALMACENAJE

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

APLICACIÓN

Los pigmentos SATINE se mezclan perfectamente con los productos de base cementosa y, sobre todo, para la aplicación con microcemento, etc. En el caso del microcemento, los pigmentos tienen la dosificación exacta para el formato del cubo.













Por razones técnicas y de impresión, los colores una vez aplicados pueden presentar pequeñas diferencias con respecto a la carta original, a causa del tipo de lacado, del diferente tiempo de secado o del espesor aplicado, las cuales no serán motivo de reclamación. Además, el aspecto superficial y el método de aplicación empleado pueden producir una diferencia de percepción entre el color de la carta y el de la superficie una vez aplicada.

Si se necesitan otros colores que no estén dentro de la gama presentada en cada carta, rogamos consulten a nuestro departamento comercial. Al ser fabricantes, podemos servir cualquier color a su gusto.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

CARTA DE COLORES PARA BASES CEMENTICIAS

									
S 0500-N	S 1502-Y	S 3000-N	S 5502-B	S 7500-N	S 8500-N	S 0505-Y10R	S 0515-G90Y	S 1010-Y20R	S 1505-Y30R
									
S 2030-Y20R	S 3030-Y20R	S 1020-Y30R	S 1020-Y40R	S 2005-Y40R	S 3010-Y30R	S 4005-Y20R	S 4010-Y10R	S 0502-Y50R	S 1002-Y50R
									
S 1002-R	S 0505-Y70R	S 0510-R	S 2010-Y90R	S 3020-Y70R	S 4010-Y70R	S 4020-Y90R	S 2002-R50B	S 1020-R60B	S 1015-R80B
									
S 0530-R90B	S 3010-B	S 2040-R90B	S 0510-G20Y	S 0907-G60Y	S 1002-G50Y	S 1510-G80Y	S 0530-G50Y	S 3030-G70Y	S 4010-G90Y
									
S 0560-Y	S 1070-Y	S 4050-Y	S 6010-Y50R	S 6005-Y80R	S 3050-Y70R	S 4050-Y80R	S 1080-R	S 1060-R30B	S 2040-R30B

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.