

PIGMENTS

COMPOSITION

SATINE dispose d'un nuancier de **60 couleurs** référencées selon le nuancier NCS, avec la possibilité de réaliser toute autre couleur du nuancier, adaptées aux produits développés et commercialisés.

Le système de pigments a été formulé pour répondre aux exigences de performance des produits dans des applications aussi bien industrielles que de haute décoration.

Ils offrent une excellente résistance aux intempéries pour les applications extérieures.

Ils sont totalement compatibles entre eux et peuvent être utilisés indifféremment pour créer un système entièrement personnalisé.

UTILISATIONS

Les pigments SATINE peuvent être mélangés entre eux. Applicables à toute la gamme de produits SATINE à base de ciment, microciment, etc.

PROPRIÉTÉS

Application facile pour le mélange avec les produits SATINE, car ils sont préparés et pré-dilués pour faciliter le mélange.

Conforme aux méthodes d'essai :

- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (densité)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (viscosité)

CONDITIONNEMENT

Chaque pigment dispose d'un poids spécifique permettant d'obtenir la couleur référencée selon le nuancier NCS.

COULEURS

Le tableau des couleurs SATINE est joint. Outre les couleurs référencées, toute autre couleur du nuancier NCS est disponible sur commande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Aspect	Liquide
Couleur	Nuancier SATINE
Odeur	Légère
Point/intervalle d'ébullition	Non déterminé
Point d'éclair	100 °C
Pression de vapeur	Non déterminé
Densité	env. 1,23-2,90 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Non déterminé
Solubilité dans d'autres solvants	Non déterminé
Viscosité	± 1200 mPa·s
Composition	Pâtes pigmentaires d'oxydes minéraux à base aqueuse

DILUTION

Produit pour colorer les mortiers, microciments, etc.

STOCKAGE

12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

APPLICATION













Les pigments SATINE se mélangent parfaitement aux produits à base cimentaire et, surtout, pour l'application avec le microciment, etc. Dans le cas du microciment, les pigments ont le dosage exact pour le format du seau.

Pour des raisons techniques et d'impression, les couleurs une fois appliquées peuvent présenter de légères différences par rapport au nuancier d'origine, en raison du type de laquage, du temps de séchage différent ou de l'épaisseur appliquée, ce qui ne saurait donner lieu à réclamation. En outre, l'aspect de surface et la méthode d'application employée peuvent produire une différence de perception entre la couleur du nuancier et celle de la surface une fois appliquée.

Si vous avez besoin d'autres couleurs ne figurant pas dans la gamme présentée dans chaque nuancier, veuillez consulter notre service commercial. En tant que fabricants, nous pouvons fournir n'importe quelle couleur selon vos goûts.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

NUANCIER POUR BASES CIMENTAIRES

									
S 0500-N	S 1502-Y	S 3000-N	S 5502-B	S 7500-N	S 8500-N	S 0505-Y10R	S 0515-G90Y	S 1010-Y20R	S 1505-Y30R
									
S 2030-Y20R	S 3030-Y20R	S 1020-Y30R	S 1020-Y40R	S 2005-Y40R	S 3010-Y30R	S 4005-Y20R	S 4010-Y10R	S 0502-Y50R	S 1002-Y50R
									
S 1002-R	S 0505-Y70R	S 0510-R	S 2010-Y90R	S 3020-Y70R	S 4010-Y70R	S 4020-Y90R	S 2002-R50B	S 1020-R60B	S 1015-R80B
									
S 0530-R90B	S 3010-B	S 2040-R90B	S 0510-G20Y	S 0907-G60Y	S 1002-G50Y	S 1510-G80Y	S 0530-G50Y	S 3030-G70Y	S 4010-G90Y
									
S 0560-Y	S 1070-Y	S 4050-Y	S 6010-Y50R	S 6005-Y80R	S 3050-Y70R	S 4050-Y80R	S 1080-R	S 1060-R30B	S 2040-R30B

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.