

PIGMENTI

COMPOSIZIONE

SATINE dispone di una cartella colori di **60 colori** con riferimento NCS, con la possibilità di realizzare qualsiasi altro colore della cartella, adatti ai prodotti sviluppati e commercializzati.

Il sistema di pigmenti è stato formulato per soddisfare i requisiti prestazionali dei prodotti sia nelle applicazioni industriali sia nella decorazione di alto livello.

Presentano un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici per le applicazioni in esterni.

Sono totalmente compatibili tra loro e possono essere combinati liberamente per creare un sistema completamente personalizzato.

UTILIZZI

I pigmenti SATINE possono essere miscelati tra loro. Applicabili a tutta la gamma di prodotti SATINE a base cemento, microcemento, ecc.

PROPRIETÀ

Facili da applicare per la miscelazione con i prodotti SATINE, poiché sono preparati e prediluiti per agevolare la miscelazione.

Conforme ai metodi di prova:

- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (densità)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (viscosità)

CONFEZIONE

Ogni pigmento ha un peso specifico per ottenere il colore di riferimento della cartella colori NCS.

COLORI

Si allega la tabella dei colori SATINE. Oltre ai colori di riferimento, su richiesta è disponibile qualsiasi altro colore della cartella NCS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Valore
Aspetto	Liquido
Colore	Cartella colori SATINE
Odore	Leggero
Punto/intervallo di ebollizione	Non determinato
Punto di infiammabilità	100 °C
Pressione di vapore	Non determinata
Densità	ca. 1,23-2,90 g/cm ³
Solubilità in acqua	Non determinata
Solubilità in altri solventi	Non determinata
Viscosità	± 1200 mPa·s
Composizione	Paste pigmentarie di ossidi minerali a base acqua

DILUIZIONE

Prodotto per colorare malte, microcementi, ecc.

STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

APPLICAZIONE

I pigmenti SATINE si miscelano perfettamente con i prodotti a base cementizia e, soprattutto, per l'applicazione con microcemento, ecc. Nel caso del microcemento, i pigmenti hanno il dosaggio esatto per il formato della confezione.










Per ragioni tecniche e di stampa, i colori una volta applicati possono presentare lievi differenze rispetto alla cartella originale, dovute al tipo di verniciatura, al diverso tempo di essiccazione o allo spessore applicato, e ciò non costituisce motivo di reclamo. Inoltre, l'aspetto della superficie e il metodo di applicazione impiegato possono produrre una diversa percezione tra il colore della cartella e quello della superficie applicata.

Qualora fossero necessari altri colori non compresi nella gamma di ciascuna cartella, si prega di rivolgersi al nostro reparto commerciale. In quanto produttori, possiamo fornire qualsiasi colore secondo le vostre esigenze.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARTELLA COLORI PER SUPPORTI CEMENTIZI

									
S 0500-N	S 1502-Y	S 3000-N	S 5502-B	S 7500-N	S 8500-N	S 0505-Y10R	S 0515-G90Y	S 1010-Y20R	S 1505-Y30R
									
S 2030-Y20R	S 3030-Y20R	S 1020-Y30R	S 1020-Y40R	S 2005-Y40R	S 3010-Y30R	S 4005-Y20R	S 4010-Y10R	S 0502-Y50R	S 1002-Y50R
									
S 1002-R	S 0505-Y70R	S 0510-R	S 2010-Y90R	S 3020-Y70R	S 4010-Y70R	S 4020-Y90R	S 2002-R50B	S 1020-R60B	S 1015-R80B
									
S 0530-R90B	S 3010-B	S 2040-R90B	S 0510-G20Y	S 0907-G60Y	S 1002-G50Y	S 1510-G80Y	S 0530-G50Y	S 3030-G70Y	S 4010-G90Y
									
S 0560-Y	S 1070-Y	S 4050-Y	S 6010-Y50R	S 6005-Y80R	S 3050-Y70R	S 4050-Y80R	S 1080-R	S 1060-R30B	S 2040-R30B

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es