satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

PIGMENTER

SAMMENSETNING

SATINE har et fargekart med **60 farger** referert til NCS-fargekartet, med mulighet for å lage enhver annen farge fra kartet, egnet for de utviklede og markedsførte produktene.

Pigmentsystemet er formulert for å tilfredsstille produktenes ytelseskrav i både industrielle bruksområder og eksklusiv dekorasjon.

De har utmerket værbestandighet for utendørs bruk.

De er fullt kompatible med hverandre og kan brukes om hverandre for å skape et fullstendig tilpasset system.

BRUKSOMRÅDER

SATINE-pigmenter kan blandes med hverandre. Kan brukes til hele serien av SATINE-produkter på sementbasis, mikrosement osv.

EGENSKAPER

Enkel påføring ved blanding med SATINE-produkter, siden de er ferdigstilt og forhåndsfortynnet for å lette blandingen.

Oppfyller følgende prøvingsmetoder:

- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (tetthet)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (viskositet)

LEVERINGSFORM

Hvert pigment har en bestemt vekt for å oppnå fargen som er referert til i NCS-fargekartet.

FARGER

Tabellen over SATINE-farger er vedlagt. I tillegg til de refererte fargene er enhver annen farge fra NCS-kartet tilgjengelig på bestilling.

TEKNISKE EGENSKAPER

Egenskap	Verdi
Utseende	Flytende
Farge	SATINE-fargekart
Lukt	Svak
Kokepunkt/kokeområde	Ikke bestemt
Flammepunkt	100 °C
Damptrykk	Ikke bestemt
Tetthet	ca. 1,23-2,90 g/cm^3
Løselighet i vann	Ikke bestemt
Løselighet i andre løsemidler	Ikke bestemt
Viskositet	± 1200 mPa·s
Sammensetning	Pigmentpastaer av mineraloksider, vannbasert

FORTYNNING

Produkt for farging av mørtel, mikrosement osv.

LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

PÅFØRING

SATINE-pigmenter blandes perfekt med produkter på sementbasis og særlig ved påføring med mikrosement osv. For mikrosement har pigmentene den nøyaktige doseringen for bøttestørrelsen.

Av tekniske og trykktekniske årsaker kan fargene etter påføring avvike litt fra det opprinnelige kartet, på grunn av type lakkering, ulik tørketid eller påført tykkelse, noe som ikke gir grunnlag for reklamasjon. I tillegg kan overflatens utseende og påføringsmetoden som brukes gi en forskjell i oppfattelsen mellom fargen på kartet og fargen på overflaten etter påføring.

Hvis det trengs andre farger som ikke er med i serien som vises i hvert kart, ber vi deg ta kontakt med vår salgsavdeling. Som produsent kan vi levere enhver farge etter ønske.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

satine
satine.com

FARGEKART FOR SEMENTBASERTE UNDERLAG



Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es