satine
satine.com

TECHNISCH BLAD

PIGMENTEN

SAMENSTELLING

SATINE beschikt over een kleurenkaart van **60 kleuren** met verwijzing naar de NCS-kleurenkaart, met de mogelijkheid om elke andere kleur van de kaart te maken, geschikt voor de ontwikkelde en verkochte producten.

Het pigmentsysteem is geformuleerd om te voldoen aan de prestatie-eisen van de producten in zowel industriële toepassingen als in de hoogwaardige decoratie.

Ze hebben een uitstekende weersbestendigheid voor toepassingen buiten.

Ze zijn volledig compatibel met elkaar en kunnen willekeurig worden gebruikt om een volledig gepersonaliseerd systeem te creëren.

TOEPASSINGEN

SATINE-pigmenten kunnen onderling worden gemengd. Toepasbaar op het hele assortiment SATINE-producten op cementbasis, microcement enz.

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig te verwerken bij het mengen met SATINE-producten, omdat ze kant-en-klaar en voorverdund zijn om het mengen te vergemakkelijken.

Voldoet aan de volgende beproevingsmethoden:

- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (dichtheid)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (viscositeit)

LEVERINGSVORM

Elk pigment heeft een specifiek gewicht om de kleur te verkrijgen die in de NCS-kleurenkaart is aangegeven.

KLEUREN

De tabel met SATINE-kleuren is bijgevoegd. Naast de aangegeven kleuren is op bestelling elke andere kleur van de NCS-kaart beschikbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Waarde
Uiterlijk	Vloeibaar
Kleur	SATINE-kleurenkaart
Geur	Licht
Kookpunt/kooktraject	Niet bepaald
Vlampunt	100 °C
Dampspanning	Niet bepaald
Dichtheid	ca. 1,23-2,90 g/cm^3
Oplosbaarheid in water	Niet bepaald
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Niet bepaald
Viscositeit	± 1200 mPa·s
Samenstelling	Pigmentpasta's van minerale oxiden op waterbasis

VERDUNNING

Product voor het kleuren van mortels, microcement enz.

OPSLAG

12 maanden vanaf de productiedatum, in de gesloten originele verpakking, beschermd tegen weersinvloeden en vocht.

AANBRENGEN

SATINE-pigmenten mengen perfect met producten op cementbasis en vooral voor toepassing met microcement enz. Bij microcement hebben de pigmenten de exacte dosering voor het formaat van de emmer.

Om technische redenen en drukredenen kunnen de kleuren na het aanbrengen kleine verschillen vertonen ten opzichte van de originele kaart, door het type lak, de verschillende droogtijd of de aangebrachte dikte; dit is geen reden voor klachten. Bovendien kunnen het oppervlakteaspect en de gebruikte aanbrengmethode een verschil in waarneming veroorzaken tussen de kleur van de kaart en die van het oppervlak na het aanbrengen.

Als andere kleuren nodig zijn die niet binnen het in elke kaart getoonde assortiment vallen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze verkoopafdeling. Als fabrikant kunnen wij elke kleur naar wens leveren.

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

satine
satine.com

KLEURENKAART VOOR ONDERGRONDEN OP CEMENTBASIS



Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es