satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

PIGMENTOS

COMPOSIÇÃO

A SATINE dispõe de uma carta de 60 cores referenciadas na carta NCS, com a possibilidade de realizar qualquer outra cor da carta, adequadas para os produtos desenvolvidos e comercializados.

O sistema de pigmentos foi formulado para satisfazer as necessidades de desempenho dos produtos em aplicações tanto a nível industrial como de alta decoração.

Dispõem de excelente resistência à intempérie para aplicações exteriores.

São totalmente compatíveis entre si e podem utilizar-se indistintamente para criar um sistema totalmente personalizado.

UTILIZAÇÕES

Os pigmentos SATINE podem misturar-se entre si. Aplicáveis a toda a gama de produtos SATINE de base cimentícia, microcimento, etc.

PROPRIEDADES

Aplicação fácil para mistura com os produtos SATINE, pois são preparados e pré-diluídos para facilitar a mistura.

Cumpre os métodos de ensaio:
- ISO 2811-1 / ASTM D1475 (densidade)
- ISO 2555 / ASTM D2196 (viscosidade)

APRESENTAÇÃO

Cada pigmento dispõe de um peso específico para obter a cor referenciada na carta de cores NCS.

CORES

Inclui-se a tabela de cores SATINE. Além das cores referenciadas, está disponível por encomenda qualquer outra cor da carta NCS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conceito	Valor
Aspeto	Líquido
Cor	Carta de cores SATINE
Odor	Ligeiro
Ponto/intervalo de ebulição	Não determinado
Ponto de inflamação	100 ºC
Pressão de vapor	Não determinado
Densidade	Aprox. 1,23-2,90 g/cm3
Solubilidade em água	Não determinado
Solubilidade noutros solventes	Não determinado
Viscosidade	± 1200 mPa·s
Composição	Pastas pigmentárias de óxidos minerais e base aquosa

DILUIÇÃO

Produto para colorir argamassas, microcimentos, etc.

ARMAZENAMENTO

12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

APLICAÇÃO

Os pigmentos SATINE misturam-se perfeitamente com os produtos de base cimentícia e, sobretudo, para aplicação com microcimento, etc. No caso do microcimento, os pigmentos têm a dosagem exata para o formato do balde.

Por razões técnicas e de impressão, as cores, uma vez aplicadas, podem apresentar pequenas diferenças relativamente à carta original, devido ao tipo de lacagem, ao diferente tempo de secagem ou à espessura aplicada, as quais não serão motivo de reclamação. Além disso, o aspeto superficial e o método de aplicação utilizado podem produzir uma diferença de perceção entre a cor da carta e a da superfície depois de aplicada.

Se forem necessárias outras cores que não estejam na gama apresentada em cada carta, agradecemos que consultem o nosso departamento comercial. Sendo fabricantes, podemos fornecer qualquer cor ao seu gosto.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

CARTA DE CORES PARA BASES CIMENTÍCIAS



Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es