satine
satine.com

技术数据表

PIGMENTOS

组成

SATINE 提供参照 NCS 色卡的 60 色色卡，并可制作该色卡中的任何其他颜色，适用于本公司开发和销售的产品。

本颜料系统旨在满足产品在工业应用及高端装饰中的性能需求。

具有优异的耐候性，适用于室外应用。

各颜料之间完全相容，可任意搭配，构建完全个性化的系统。

用途

SATINE 颜料可相互混合。适用于 SATINE 全系列水泥基、微水泥等产品。

性能

可方便地与 SATINE 产品混合使用，因为颜料已预制并预稀释，便于混合。

符合试验方法：
- ISO 2811-1 / ASTM D1475（密度）
- ISO 2555 / ASTM D2196（粘度）

包装规格

每种颜料都有特定重量，以获得与 NCS 色卡对应的颜色。

颜色

附 SATINE 色表。除所列颜色外，还可按订单提供 NCS 色卡中的任何其他颜色。

技术特性

项目	数值
外观	液体
颜色	SATINE 色卡
气味	轻微
沸点 / 沸程	未测定
闪点	100 ℃
蒸气压	未测定
密度	约 1,23-2,90 g/cm3
水中溶解性	未测定
其他溶剂中的溶解性	未测定
粘度	± 1200 mPa·s
组成	水性矿物氧化物颜料色浆

稀释

用于砂浆、微水泥等着色的产品。

储存

自生产日期起 12 个月，使用密闭原包装，避免日晒雨淋和受潮。

施工

SATINE 颜料可与水泥基产品充分混合，尤其适用于微水泥等。用于微水泥时，颜料已按桶装规格精确配量。

由于技术和印刷原因，涂装后的颜色可能因漆层类型、干燥时间差异或施工厚度而与原色卡略有不同，此类差异不能作为索赔依据。此外，表面外观及所采用的施工方式也可能导致色卡颜色与施工后表面颜色之间出现感知差异。

如需各色卡所列系列之外的颜色，请咨询本公司销售部门。作为制造商，我们可按您的喜好提供任何颜色。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

水泥基材料色卡



本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es