# PLASTIC XXL

## TUOTE

Erikoissementti, valitut kiviainekset, erityishartsit ja nopeasti kovettuvat lisäaineet.

## KUVAUS

**PLASTIC XXL** on puristuskestävä laasti tasaisuuden korjaamiseen ja/tai oikaisuun tai alustanvaihtokohtien yhdistämiseen. Levitys 2 kerroksena; huonokuntoisilla alustoilla suositellaan asettamaan kerrosten väliin **80 g:n kuituverkko**.

## KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Muodonmuutoskykyinen (lisäämällä Press-hartsia) ja puristuskestävä.
- Tasaisuuden korjaus ja oikaisu.
- Vedeneristys ulkotiloissa.
- Korjaa ja tiivistää halkeamat.
- Soveltuu alustoille, joissa on pieniä liikkeitä.
- Soveltuu maalattavaksi tai pinnoitettavaksi.

## HYVÄKSYTYT ALUSTAT

- Betoni, betoniset elementit, rappaukset, keramiikka...

## KÄYTTÖALA

- **Laastiin ei saa lisätä mitään lisäainetta**, koska siinä on jo oma hartsinsa.
- Liikennöidyillä lattioilla laasti on aina suojattava.
- Kestää aggressiivisia vesiä ja merivettä.

## KÄYTTÖKOHTEET

- Terassien ja parvekkeiden sekä kattoterassien ja reunalistojen kunnostus ulkotiloissa tai merkittäville lämpötilanvaihteluille altistuvissa kohteissa.
- Rapistuneiden alustojen korjaus.

## KÄYTTÖOMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| **Lepoaika sekoituksen jälkeen:** | 5 min |
| **Massan käyttöaika:** | noin 1 tunti |
| **Levityspaksuus kerrosta kohden:** | 2-70 mm |
| **Kovettumisen alku:** | 4 tuntia |
| **Odotusaika kerrosten välillä:** | 4 tuntia |
| **Uudelleenmaalaus – pinnoitus:** | > 6 päivää |
| **Kulutus:** | ± 1,7 kg/mm/m$^2$ |

**Nämä arvot voivat vaihdella huomattavasti ympäristön lämpötilan mukaan.*

## OMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| **Tartunta:** | ≥ 2,5 N/mm$^2$ |
| **Estetty kutistuma:** | ≥ 1,5 N/mm$^2$ |
| **Taivutusvetolujuus 28 vuorokauden iässä:** | ≥ 8,5 N/mm$^2$ |
| **Puristuslujuus 28 vuorokauden iässä:** | ≥ 60 N/mm$^2$ |
| **Tartunta avoimen ajan jälkeen:** | ≥ 0,5 N/mm$^2$ |
| **Muodonmuutos:** | ≥ 1 N/mm$^2$ |
| **Luisuma:** | ≤ 0,5 mm |

## LEVITYSSUOSITUKSET

- Levityslämpötila **5 ja 30 °C:n välillä**.
- Älä levitä sateen tai pakkasen uhatessa...
- Kuumana vuodenaikana älä levitä täydessä auringonpaisteessa.
- Aseta lasikuituverkko ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin terasseilla ja halkeilleilla seinillä.
- **Lopullinen vähimmäispaksuus 3-4 mm** kaikissa kohdissa.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

## ERITYISET VAROTOIMET

**Tämä tuote sisältää sementtiä.** Vältä kosketusta silmiin ja ihoon sekä pölyn hengittämistä. Käytä **kumikäsineitä ja suojalaseja**. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

## SÄILYTYS

**12 kuukautta** valmistuspäivästä, alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, sääolosuhteilta ja kosteudelta suojattuna.

## TOIMITUSMUOTO




**Paperisäkit, 25 kg**
**48 säkkiä lavalla**

## KÄYTTÖOHJE



**1.-** Sekoita jauhe puhtaaseen veteen tasaiseksi seokseksi, **25–30 %** 25 kg:n säkkiä kohden. Sekoita hitaalla sähkösekoittimella (n. 500 r.p.m.), kunnes massa on tasaista.

- Alustojen on oltava ehjiä, kuivia ja vapaita pölystä, maalista, rasvasta, kalkista, vahasta tai muusta tartuntaa heikentävästä aineesta.
- Alustan tasaisuuspoikkeama saa olla enintään 3 mm. Tarkista 2 m:n tasalla. Jos alusta on epätasainen, korjaa se itsetasoittuvalla LEVEL-laastilla (ks. tietolehti).
- Pinnaltaan heikot alustat (jotka murenevat) ensimmäisten millimetrien paksuudelta on lujitettava PRIMER CEMENT TACK -tuotteella (ks. tietolehti).
- Hyvin kuivilla tai huokoisilla alustoilla sekä kuumassa tai tuulisessa ilmassa alustan kevyt kostutus on suositeltavaa. Äärimmäisissä tapauksissa levitä PRIMER CEMENT -pohjustekerros (ks. tietolehti).
- Alustan ja levityksen lämpötilan on oltava **5 ja 30 °C:n välillä**.
- Sääolosuhteet voivat muuttaa merkittävästi valmistetun seoksen avointa aikaa.
- Suuremman joustavuuden tai plastisuuden saamiseksi lisää Press-hartsia seuraavassa suhteessa: **4 l hartsia + 4 l vettä**.

## TOTEUTUSOLOSUHTEET

- Alustojen on oltava ehjiä ja puhtaita, ilman sementtilietettä ja muotinirrotusaineita.
- Tarvittaessa pese painevedellä tai hiekkapuhalla täydellisen tartunnan varmistamiseksi.
- Alustan on oltava tasainen, ilman uria ja epätasaisia kohtia.
- Korjaa kaikki vauriokohdat (kolot, halkeamat...) korjauslaastilla.
- Käsittele erityiskohdat sopivalla kuituverkolla.
- Kostuta alusta ennen levitystä.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es