

PRIMER CEMENT

COMPOSICION

El **PRIMER CEMENT**, es una imprimación selladora y consolidante en base agua. Imprimación en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos. Baja absorción de agua, forma película superficial.

APLICACIONES

El **PRIMER CEMENT** está desarrollado para la preparación de superficies, especialmente concebido para consolidar y sellar soportes que lo requieran. También para optimizar el anclaje o compactación de soportes

SEGURIDAD E HIGIENE

El **PRIMER CEMENT** no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de Manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

PRESENTACION

Garrafa de: 5 L y 25 L



CARACTERISTICAS TECNICAS

Secado al tacto:	1 hora
Estabilidad a las heladas:	Buena
Repintado:	12 horas
Resistencia al exterior:	Alifático, resistente a los UV.
Resistencia a la saponificación:	Buena
Adherencia:	Buena en soporte absorbente
Acabado:	Brillo según rendimiento
Espesor recomendado:	50 µm
Rendimiento:	± 20 m²/kg. Según superficie

ALMACENAJE

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

DILUCION

PRODUCTO AL USO.

Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede usar puro o diluido 1/1, 1/2 ó 1/3 con agua corriente

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.