TEKNISK DATABLAD

# PRIMER CEMENT

## SAMMENSETNING

**PRIMER CEMENT** er en vannbasert forseglende og konsoliderende primer. Primer i vandig løsning basert på akrylemulsjoner uten organisk løsemiddel og fri for bitumenholdige produkter. Lav vannabsorpsjon, danner en overflatefilm.

## ANVENDELSER

**PRIMER CEMENT** er utviklet for klargjøring av overflater, spesielt tenkt for å konsolidere og forsegle underlag som krever det. Også for å optimalisere forankringen eller kompakteringen av underlag.

## SIKKERHET OG HYGIENE

**PRIMER CEMENT** er **ikke giftig, farlig eller brannfarlig** under normale håndteringsforhold.

Det anbefales å bruke produktet uten spesielle sikkerhetstiltak, kun i samsvar med gjeldende lovfestede regler for arbeidshelse.

## UTFØRELSE




**Dunk på 5 L og 25 L**

## TEKNISKE EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| **Berøringstørr:** | 1 time |
| **Frostbestandighet:** | God |
| **Overmaling:** | 12 timer |
| **Utendørsbestandighet:** | Alifatisk, UV-bestandig. |
| **Bestandighet mot forsåpning:** | God |
| **Heft:** | God på sugende underlag |
| **Finish:** | Glans avhengig av dekningen |
| **Anbefalt tykkelse:** | 50 µm |
| **Dekning:** | ± 20 $m^2$/kg. Avhengig av overflaten |

## OPPBEVARING

Skal oppbevares **mellom 5 og 40 °C** i originalemballasjen. Må ikke lagres i mer enn **tolv måneder**.

## FORTYNNING

**BRUKSKLART PRODUKT.**

Avhengig av underlagets porøsitet, art og egenskaper, samt kravene til sluttproduktet, kan det brukes **rent eller fortynnet 1/1, 1/2 eller 1/3** med springvann.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

**SATINESTONE** - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es