satine
satine.com

技术数据表

PRIMER CEMENT

组成

PRIMER CEMENT 是一种水性封闭加固底涂。采用丙烯酸乳液水溶液，不含有机溶剂及沥青类产品。吸水率低，可形成表面膜。

应用

PRIMER CEMENT 为表面准备而开发，专用于加固和封闭有此需求的基层，也用于改善基层的锚固或密实度。

安全与卫生

PRIMER CEMENT 在正常操作条件下无毒、不危险且不易燃。

建议使用时无需采取特殊安全措施，只需遵守法定的职业卫生规定。

包装规格



塑料桶：**5 L** 和 **25 L**

技术特性

表干时间：	1 小时
耐冻稳定性：	良好
重涂：	12 小时
耐候性：	脂肪族，耐紫外线。
耐皂化性：	良好
附着力：	在吸收性基层上良好
表面效果：	光泽取决于涂布率
建议厚度：	50 µm
用量：	± 20 m²/kg。视表面而定

储存

应在原包装内于 5 至 40 ºC 储存。储存时间不得超过十二个月。

稀释

即用型产品。

根据基层孔隙率、性质和特性，以及饰面产品的要求，可直接使用，或用自来水以 1/1、1/2 或 1/3 稀释。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es