

PRIMER VARNISH PLUS

BESCHREIBUNG

PRIMER VARNISH PLUS ist ein hochwertiger Bodenversiegler: ein extrafeines wasserbasiertes Harz, speziell entwickelt, um das Eindringen zu erleichtern und keinen Kunststofffilm auf der Oberfläche zu hinterlassen; es schützt vor Feuchtigkeit, Kondenswasser und Wasserflecken. Besonders geeignet vor dem Lackieren in Bädern, Küchen und im Außenbereich. **NICHT FÜR SCHWIMMBÄDER GEEIGNET.**

Versiegelung von Böden im Innen- und Außenbereich mit aliphatischer Acrylemulsion, die hauptsächlich für die dekorative Endbehandlung begehrter Böden sowie für die Versiegelung und Verfestigung von Untergründen verwendet wird.

ANWENDUNGEN

Jede saugende, natürliche oder künstliche Oberfläche, die versiegelt werden soll. Verleiht einen gewissen Glanz bzw. Nasseffekt, der je nach Ergiebigkeit auf dem jeweiligen Untergrund variiert. Wo eine durchgehende Oberfläche gefordert ist, passt es sich der Beschaffenheit des Basisuntergrunds an und vereinheitlicht dabei die Oberfläche.

Vor dem Auftragen des Produkts bis zur vollständigen Homogenisierung aufrühren, von Hand oder mit einem mechanischen Rührwerk.

SICHERHEIT UND HYGIENE

PRIMER VARNISH PLUS ist unter normalen Handhabungsbedingungen weder giftig, gefährlich noch entzündlich. Es wird eine Verwendung ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen empfohlen; es gelten lediglich die gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften.

LIEFERFORM

Kanister à 5 L. Palette 1,15 × 1,15 m, 120 Stück.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Parameter	Wert
Spezifisches Gewicht	1,03 g/cm ³
Griffest	1 Stunde
Frostbeständigkeit	Gut
Außenbeständigkeit	Aliphatisch
Verkehrsbeständigkeit	Hoch
Vergilbung	Aliphatisch
Verseifungsbeständigkeit	Sehr gut
Haftung	Saubere, trockene, poröse Oberflächen
Oberfläche	Seidenmatt
Mindestschichtdicke	Imprägnierung
Ergiebigkeit	± 12-15 m ² /kg, je nach Untergrund

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND ANWENDUNG

- Der Basisuntergrund muss eben, sauber und frei von Staub, Fett und Fremdstoffen sein.
- Bei Auftrag einer zweiten Schicht sicherstellen, dass die vorherige vollständig getrocknet ist.
- Die Trocknungszeit jeder Schicht beträgt ca. **24 Stunden**, abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung.
- Während der Trocknungszeit jeder Schicht darf die behandelte Fläche weder nass werden noch benutzt werden.
- Das Produkt nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie Kälte, Regen usw. verarbeiten.
- Die Umgebungstemperatur bei Verarbeitung und Aushärtung muss zwischen **6 und 35 °C** liegen.

LAGERUNG

Im Originalgebinde zwischen **5 und 40 °C** aufbewahren. Nicht länger als **zwölf Monate** lagern.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Je nach Porosität, Art und Eigenschaften des Untergrunds sowie den Anforderungen des Deckprodukts kann es in einem weiten Bereich verdünnt werden. **PRIMER VARNISH PLUS :** Wasser = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5.**

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.