satine
satine.com

TEKNINEN TIETOLEHTI

PRIMER VARNISH PLUS

KUVAUS

PRIMER VARNISH PLUS on korkealaatuinen lattioiden tiivistysaine: erittäin hienojakoinen vesipohjainen hartsi, joka on kehitetty erityisesti helpottamaan tunkeutumista ja jättämättä pintaan muovikalvoa, ja joka suojaa kosteudelta, kondensaatiolta ja vesitahroilta. Erityisen sopiva ennen lakkausta kylpyhuoneissa, keittiöissä ja ulkotiloissa. **EI SOVELLU UIMA-ALTAISIIN.**

Lattioiden tiivistys sisä- ja ulkotiloissa alifaattisella akryyliemulsiolla, jota käytetään pääasiassa kuljettavien lattioiden koristeelliseen viimeistelyyn sekä alustojen tiivistykseen ja lujittamiseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Mikä tahansa imevä pinta, luonnollinen tai keinotekoinen, joka on tiivistettävä. Antaa tietyn kiillon tai märkävaikutelman, joka vaihtelee kunkin alustan kulutuksen mukaan. Missä vaaditaan yhtenäistä pintaa, se mukautuu pohja-alustan ilmeeseen mutta yhtenäistää pinnan.

Ennen tuotteen levitystä sekoita, kunnes se on täysin homogeeninen, käsin tai mekaanisella sekoittimella.

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

PRIMER VARNISH PLUS ei ole myrkyllinen, vaarallinen eikä syttyvä normaaleissa käsittelyolosuhteissa. Suositellaan käyttöä ilman erityisiä turvatoimia, vain työterveyttä koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti.

TOIMITUSMUOTO

5 l kanisteri. Lava 1,15 × 1,15 m, 120 kpl.



TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Ominaispaino	1,03 g/cm^3
Pintakuiva	1 tunti
Pakkasenkestävyys	Hyvä
Ulkokäyttökestävyys	Alifaattinen
Liikennekestävyys	Korkea
Kellastuminen	Alifaattinen
Saippuoitumiskestävyys	Erittäin hyvä
Tartunta	Puhtaat ja kuivat huokoiset pinnat
Viimeistely	Silkkimatta
Kerroksen vähimmäispaksuus	Kyllästävä
Kulutus	± 12-15 m^2/kg alustasta riippuen

ALUSTAN VALMISTELU JA LEVITYS

- Pohja-alustan on oltava tasoitettu, puhdas ja vapaa pölystä, rasvasta ja vierasaineista.
- Jos levitetään toinen kerros, tarkista, että edellinen on täysin kuiva.
- Kunkin kerroksen kuivumisaika on noin **24 tuntia**, riippuen lämpötilasta ja ympäristön suhteellisesta kosteudesta.
- Kunkin kerroksen kuivumisaikana käsiteltyä aluetta ei saa kastella eikä ottaa käyttöön.
- Älä levitä tuotetta epäsuotuisissa sääolosuhteissa: kylmällä säällä, sateessa jne.
- Levityksen ja kovettumisen ympäristölämpötilan on oltava **6-35 °C**.

VARASTOINTI

Säilytettävä **5-40 °C:ssa** alkuperäispakkauksessa. Älä varastoi yli **kahtatoista kuukautta**.

LAIMENNUS

Käyttövalmis tuote. Alustan huokoisuuden, luonteen ja ominaisuuksien sekä viimeistelytuotteen vaatimusten mukaan se voidaan laimentaa laajalla alueella. PRIMER VARNISH PLUS : vesi = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5**.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es